Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppe 60° 1000m Stufenbreite 13 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

1.403,15 €

Art. Nr.: Z40055332

UVP 2.657,51 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 66.4 kg

Senkrechte Höhe: 3,25 m

Meigung: 60°

Podest: nein

Sprossen/Stufen: 13

Hersteller: Zarges

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie: Treppe

Lieferzeit: 0

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

Seite Art. Nr.: Z40055332 | Zarges Treppe 60° 1000m Stufenbreite 28.10.2025

13 Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14
 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

| Technische Daten | | | | |
|------------------|-----|--|--|--|
| Neigung | 60° | | | |

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 4750 |
|--|--|
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm) | 600mm,800mm,1000mm |
| Stufentiefe (mm) | 175mm |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg |



| Senkrechte Höhe (m) | 1,25 | 1,75 | 2,25 | 2,75 | 3,25 | 3,75 | | |
|------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Ausladung (m) | 0,79 | 1,08 | 1,37 | 1,70 | 1,99 | 2,28 | | |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | | |
| Stufenbreite 600mm | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 40055204 | 40055206 | 40055208 | 40055210 | 40055212 | 40055214 | | |
| Stufenbreite 800mm | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 40055224 | 40055226 | 40055228 | 40055230 | 40055232 | 40055234 | | |
| Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 40055324 | 40055326 | 40055328 | 40055330 | 40055332 | 40055334 | | |

^{*}bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen