Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppe 60° 800m Stufenbreite 17 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

1.783,15 €

Art. Nr.: Z40055236

UVP 3.377,22 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 85.9 kg

Stufenbreite: 80 cm Neigung: 60° Ausladung: 2,57 m

Senkrechte Höhe:
Podest: nein Sprossen/Stufen: 17

4,25 m

Hersteller: Zarges
Trittform:
Stufen
Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium Kategorie: Lieferzeit: bis zu 10 Werktage

Treppe Lieferzeit

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14
 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Technische Daten					
Neigung	60°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750				
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)				
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm				
Stufentiefe (mm)	175mm				
Zulässige Gesamtbelastung	300kg				
Maximale Stufenbelastung	150kg				



Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4		
Ausladung (m)	0,79	1,08	1,37	1,70	1,99	2,28	2		
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	1		
Stufenbreite 600mm									
Artikelnummer	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214	4		
Stufenbreite 80	00mm								
Artikelnummer	40055224	40055226	40055228	40055230	40055232	40055234	4		
Stufenbreite 10	000mm						_		
Artikelnummer	40055324	40055326	40055328	40055330	40055332	40055334	2		

^{*}bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen