

# Zarges Treppenpodest 45° 600mm Stufenbreite 3 Stufen

Kompakte Arbeitsplattform  
mit bequemem Aufstieg



Art. Nr.: Z40855521

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

**897,25 €**

~~UVP 1.699,32 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 12 -14**

WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 31.2 kg

<b>Stufenbreite:</b> 0,6 m	<b>Plattformlänge:</b> 0,4 m	<b>Neigung:</b> 45°
<b>Standhöhe:</b> 0,6 m	<b>Ausladung:</b> 1,07 m	<b>Senkrechte Höhe:</b> 0,6 m
<b>Arbeitshöhe:</b> 2,6 m	<b>Sprossen/Stufen:</b> 3	<b>Trittform:</b> Stufen
<b>Hersteller:</b> Zarges	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Treppe
<b>Lieferzeit:</b> 0		

**Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar  
zwischen stationärer oder mobiler Ausführung ( für schnellen**

---

## Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

### Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

### Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 1500

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000



Senkrechte Höhe (m)	0,40	0,60	0,80	0,99
Ausladung (m)	0,87	1,07	1,27	1,47
Stufenanzahl	2	3	4	5
Stufenbreite 600mm				
Artikelnummer	40855520	<b>40855521</b>	40855522	40855523
Stufenbreite 800mm				
Artikelnummer	40855524	40855525	40855526	40855527
Stufenbreite 1000mm				
Artikelnummer	40855528	40855529	40855530	40855531