

Zarges Treppenpodest 60° 800mm

Stufenbreite 3 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.



[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z40855545

941,75 €

~~UVP 1.783,57 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 63.6 kg

Plattformlänge: 0,4 m	Ausladung: 0,91 m	Stufenbreite: 0,8 m
Senkrechte Höhe: 0,75 m	Neigung: 60°	Standhöhe: 0,75 m
Arbeitshöhe: 2,75 m	Sprossen/Stufen: 3	Hersteller: Zarges
Trittform: Stufen	Material: Aluminium	Kategorie: Treppe
Lieferzeit: 0		

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 1500

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000



Senkrechte Höhe (m)	0,50	0,75	1,00
Ausladung (m)	0,77	0,91	1,06
Stufenanzahl	2	3	4
Stufenbreite 600mm			
Artikelnummer	40855540	40855541	40855542
Stufenbreite 800mm			
Artikelnummer	40855544	40855545	40855546
Stufenbreite 1000mm			
Artikelnummer	40855548	40855549	40855550