Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppenpodest 60° 600mm Stufenbreite 4 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40855542

940,95 €

UVP 1.782,14 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 65.7 kg

Plattformlänge: 0,4 m Ausladung: 1,06 m Standhöhe: 1,0 m

Neigung: 60° **Stufenbreite:** 0,6 m Senkrechte Höhe: 1,00 m

Arbeitshöhe: 3,0 m Sprossen/Stufen: 4 Trittform: Stufen

Kategorie: Treppe **Hersteller:** Zarges Material: Aluminium

Lieferzeit: 0

Art. Nr.: Z40855542 | Zarges Treppenpodest 60° 600mm Seite 26.10.2025 Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Ouertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 1500

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

	Aluminium gerieft (R10)	
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)	
	Stahl-Lochblech (R13)	
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm	
Zulässige Gesamtbelastung	300kg	
Maximale Stufenbelastung	150kg	
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000	



Senkrechte Höhe (m)	0,50	0,75	1,00	
Ausladung (m)	0,77	0,91	1,06	
Stufenanzahl	2	3	4	
Stufenbreite 600mm				
Artikelnummer	40855540	40855541	40855542	
Stufenbreite 800mm				
Artikelnummer	40855544	40855545	40855546	
Stufenbreite 1000mm				
Artikelnummer	40855548	40855549	40855550	