

# Iller Mehrzweckleiter mit Wandlaufrollen 3x14 Sprossen

besonders stabiles Holmprofil mit Sicken

Art. Nr.: K6314

948,50 €

~~UVP 1.295,91 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 2 WERKTAGE

✓ SOFORT LIEFERBAR


**Gewicht:** 41.8 kg

|                            |                                      |                               |
|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 8,65 m   | <b>Arbeitshöhe:</b> 10,65 m          | <b>Sprossen/Stufen:</b><br>14 |
| <b>Trittform:</b> Sprossen | <b>Hersteller:</b> Iller Leitern     | <b>Teilbarkeit:</b> 3x        |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b><br>Mehrzweckleiter | <b>Gewicht:</b> 41,8 kg       |

**Begehbarkeit:**  
zweiseitig

## Mehrzweckleiter dreiteilig in Industriequalität

- auch als zwei- oder dreiteilige Schiebeleiter verwendbar
- Einsetzbar zudem als Stehleiter
- maximale Länge als Anlegeleiter 5,80 m
- frei stehend maximal 4,15 m
- Wandlaufrollen bei allen Größen
- besonders stabiles Holmprofil mit Sicken
- Sprossen durchgesteckt und verbördelt
- Sicherheitsgurte und zwei starre Aussteifungen zur Spreizsicherung
- rutschfeste Gummifüße im Holm verschraubt dadurch leicht auswechselbar
- Leiternbreiten (ohne Traverse): 37 cm | 43 cm | 50 cm
- Holmgröße 75 mm
- Entspricht EN 131
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- TRBS konform als Verkehrsweg
- 2 starre Aussteifungsstreben
- Traversenprofil 60 x 30 mm
- Oberteil bei Gr. 8 und 10 abnehmbar



|                       |      |      |      |      |
|-----------------------|------|------|------|------|
| Sprossen              | 3x8  | 3x10 | 3x12 | 3x14 |
| Länge eingefahren (m) | 2,54 | 3,10 | 3,65 | 4,21 |
| Länge ausgefahren (m) | 5,84 | 7,50 | 8,64 | 9,76 |

---

|                                        |      |      |      |             |
|----------------------------------------|------|------|------|-------------|
| max. Arbeitshöhe frei stehend (m)      | 4,80 | 5,90 | 6,75 | 7,30        |
| max. Arbeitshöhe als Schiebeleiter (m) | 6,70 | 8,40 | 9,55 | 10,65       |
| Transportmaßlänge (m)                  | 2,65 | 3,20 | 3,85 | 4,30        |
| Traversenbreite (m)                    | 1,00 | 1,20 | 1,32 | 1,51        |
| Holmgröße (mm)                         | 75   |      |      | 90          |
| Gewicht (kg)                           | 20,4 | 25,4 | 36,3 | 41,8        |
| Artikel-Nr:                            | 6308 | 6310 | 6312 | <b>6314</b> |