

Zarges Teleskop-Mehrzweckleiter Variomax V 4x3 Sprossen

Anlegeleiter, Stehleiter und
treppengängige Stehleiter in
einem



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Art. Nr.: Z41934

531,55 €

UVP 1.006,74 €
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

 **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 10 kg

Arbeitshöhe: 3,85
m

Leiterlänge: 2,97 m

Sprossen/Stufen: 3

Trittform: Sprossen

Hersteller: Zarges

Teilbarkeit: 4x


Material: Aluminium

Kategorie:
Teleskopleiter

Begehbarkeit:
zweiseitig

**Multifunktionale, ausziehbare und treppengängige Leiter mit
kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung**

- Einfach zu bedienendes, automatisch einrastendes Sicherheits-Aluminium-Lamellengelenk
- Sichere Höhenverstellung durch vier Zuggriffe aus Aluminium-Druckguss
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem
- Mit wenigen Handgriffen umzuwandeln
- Arbeitshöhe bei allen Varianten im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in einem
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1 (nicht bei 4x3)
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappen



Max. Arbeitshöhe als Anlegeleiter A (ca. m)	3,85	5,00	6,05	7,10
Max. Arbeitshöhe als Stehleiter A1 (m)	2,75	3,35	3,85	4,40

Max. Länge als Anlegeleiter L (m)	2,97	4,20	5,30	6,40
Klappmaß (mm)	0,97x0,50x0,21	1,30x0,64x0,21	1,58x0,71x0,21	1,86x0,78x0,21
Sprossenanzahl	4x3	4x4	4x5	4x6
Klappbare Ausleger nach EN131-1	nein	ja	ja	ja
Gewicht (kg)	9,0	15,0	18,0	22,0
Bestell-Nr.	41934	41383	41384	41385