Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse 3x6 Sprossen

Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym

Art. Nr.: Y604718

468,10 €

UVP 713,36 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 3,00 m	Senkrechte Höhe: 2,89 m	Arbeitshöhe: 5,00 m
Leiterlänge: 4,11 m	Sprossen/Stufen: 6	Hersteller: Hymer
Trittform: Sprossen	Teilbarkeit: 3x	Material: Aluminium
Kategorie: Mehrzweckleiter	Gewicht: 13,0 kg	

Seite Art. Nr.: Y604718 | Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener 29.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes
 Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)











Sprossenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x
Holm					
oben/Mitte/unten	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83
(mm)					
Sprossenzahl					
max.	14	17	19	23	25
ausgefahren					

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Länge	1,87	2,15	2,43	2,71	3 /
eingefahren (m)	1,07	2,15	2,43	2,/1	3,0
Länge					
	4,11	4,95	5,51	6,63	7,2
ausgefahren (m)					
Standhöhe		1			
	1,60	2,13	2,65	3,20	3,7
Steckteil (m)					-
Arbeitshöhe					
	3,60	4,13	4,65	5,20	5,7
Steckteil (m)		-		-	-
Standhöhe	3,00	3,80	4,35	5,45	5,9
Anlegeleiter (m)				-	-
Arbeitshöhe	5,00	5,80	6,35	7,45	7,9
Anlegeleiter (m)			-		_
senkrechte Höhe		2.42	2.05	4.40	
Stehleiter mit Steckteil (m)	2,89	3,42	3,95	4,42	4,9
		-		-	
Breite ausgefahren		1			
oben/Mitte/unten	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	35
(mm)		1			
	1,31	1,50	1,64	1,82	2,0
Gewicht (kg)		14,6	17,6	20,6	23
Wandlaufrollen	nein	nein	nein		ja
starre Strebe			ja		ja
		ja	ja	-	ja
Artikelnummer		,	604724	604727	60