

Hymer Mehrzweckleiter mit gebogener Traverse und Wandlaufrollen 3-teilig

Mehr Bodenfreiheit und
sicherer Stand dank
gebogener Traverse

HYMER

Art. Nr.: 3381-OX

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym)

ab 468,10 €

(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Hersteller: Hymer

Trittform: Sprossen

Teilbarkeit: 3x

Material: Aluminium

Kategorie: Mehrzweckleiter

Multifunktionale Verwendung

- Erhöhte Rutschfestigkeit der Sprossen dank stärker profiliertem Strangpressprofil
- Komfortables Ausfahren der Leiter mittels Wandlaufrollen
- Flexible Verwendung in Treppenstellung



- Aushängbare, starre Strebe verhindert unbeabsichtigtes Zusammenklappen
- Mehr Bodenfreiheit und sicherer Stand dank gebogener Traverse
- Leiterinnenbreite 300 mm (Oberteil)
- Mit Holm verschraubte Leiterfüße
- Massive Stahlbeschläge
- Nach EN 131

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131



Sprossenzahl	3x6	3x7	3x8	3x9	3x10
Holm oben/Mitte/unten (mm)	60/60/60	66/66/66	71/71/71	83/83/83	83/83/83
Sprossenzahl max. ausgefahren	14	17	19	23	25
Länge eingefahren (m)	1,87	2,15	2,43	2,71	3,00
Länge Anlegeleiter ausgefahren (m)	4,11	4,95	5,51	6,63	7,20

Standhöhe Stehleiter mit Steckteil (m)	1,60	2,13	2,65	3,20	3,7
Arbeitshöhe Stehleiter mit Steckteil (m)	3,60	4,13	4,65	5,20	5,7
Standhöhe Anlegeleiter (m)	3,00	3,80	4,35	5,45	5,9
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,00	5,80	6,35	7,45	7,9
senkrechte Höhe Stehleiter mit Steckteil (m)	2,89	3,42	3,95	4,42	4,9
Breite ausgefahren oben/Mitte/unten (mm)	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.030	355/425/1.160	355/425/1.160
Schrittlänge (m)	1,31	1,50	1,64	1,82	2,0
Gewicht (kg)	13,0	14,6	17,6	20,6	23,0
Wandlaufrollen	nein	nein	nein	nein	ja
starre Strebe	nein	ja	ja	ja	ja
Treppenstellung	ja	ja	ja	ja	ja
Artikelnummer	604718	604721	604724	604727	604730