

Hymer Teleskopleiter 4x6 Sprossen

Flexible Verwendung in
Treppenstellung

Art. Nr.: Y414224

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym)
Image not found or type unknown

**H
Y
M
E
R**

542,10 €

~~UVP 826,12 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

✔ SOFORT LIEFERBAR

Senkrechte Höhe: 3,03 m	Standhöhe: 5,20 m	Arbeitshöhe: 7,20 m
Leiterlänge: 6,26 m	Sprossen/Stufen: 6	Trittform: Sprossen
Hersteller: Hymer	Teilbarkeit: 4x	Material: Aluminium
Kategorie: Teleskopleiter	Gewicht: 19,0 kg	

Multifunktionale Verwendung

- Höhenverstellbar in 280-mm-Schritten
- Flexible Verwendung in Treppenstellung
- Einfach zu bedienende Bügelgelenke aus Stahl


- Sicherer Stand mittels klappbarer, transportoptimierter Teleskopausleger
- Sperrelement mit Stahlkern
- Nach EN 131-4

Hinweis

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Keitertritt klappbar zu verwenden.)

10
YEAR
GUARANTEE

EN
131-4



Sprossenzahl	4x4	4x5	4x6
Holm (mm)	60		
Länge Anlegeleiter (m)	2,35-4,02	2,90-5,14	3,46-6,26
Standhöhe Stehleiter (m)	1,26	1,80	2,35
Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,26	3,80	4,35
Standhöhe Anlegeleiter (m)	3,00	4,10	5,20
Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	5,00	6,10	7,20
senkrechte Höhe Stehleiter (m)	1,15-1,95	1,40-2,49	1,70-3,03
Breite als Stehleiter oben/unten (mm)	355/830	355/945	355/1.055

zusammengeklappt LxBxH (mm)	1,20x0,61x0,20	1,50x0,68x0,20	1,80x0,75x0,20
Schrittlänge eingefahren/ausgefahren (m)	0,87/1,36	1,03/1,72	1,20/2,01
Gewicht (kg)	13,2	16,2	19,0
Gelenk	A	A	B
Artikelnummer	414216	414220	414224