

# Hymer Treppenstehleiter Teleskopleiter mit patentierter Feststellvorrichtung 2x6 Stufen

Patentierte  
Feststellvorrichtung mit  
Bremsklötzen



Art. Nr.: Y412312

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/hym](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/hym)

**433,55 €**

~~UVP 632,46 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**SOFORT LIEFERBAR**

|                                  |                                 |                            |
|----------------------------------|---------------------------------|----------------------------|
| <b>Senkrechte Höhe:</b> 1,70 m   | <b>Standhöhe:</b> 1,00 m        | <b>Arbeitshöhe:</b> 3,00 m |
| <b>Leiterlänge:</b> 1,75 m       | <b>Sprossen/Stufen:</b> 6       | <b>Trittform:</b> Sprossen |
| <b>Hersteller:</b> Hymer         | <b>Teilbarkeit:</b> 2x          | <b>Material:</b> Aluminium |
| <b>Kategorie:</b> Teleskopleiter | <b>Begehbarkeit:</b> Zweiseitig | <b>Gewicht:</b> 12,8 kg    |

## Rutschsichere, geriffelte Sprossen aus Walzprofil

- Stabiler Stand der Leiter durch konische Ausführung
- Stufenlos höhenverstellbar dank patentierter, einfacher Feststellvorrichtung
- Zuverlässige Spreizsicherung durch hochfesten Perlongurt
- Patentierte Feststellvorrichtung mit Bremsklötzen
- Nach EN 131

### Hinweis



Der Auf- und Abstieg muss immer auf dem Leiterteil mit den kurzen Verlängerungen erfolgen!

Zur TRBS-konformen Verwendung als Arbeitsplatz ist bei Sprossenleitern entsprechendes Zubehör wie Einhängetritte (Universal-Leitertritt klappbar) zu verwenden.

(1) Maße sind ohne ausgefahrere Fußverlängerungen.

**10**  
YEAR  
GUARANTEE

**EN**  
**131-4**



| Stufenzahl                   | 2x5     | 2x6     | 2x7     | 2x8     |
|------------------------------|---------|---------|---------|---------|
| Holm (mm)                    | 60      |         |         |         |
| Länge (m)(1)                 | 1,47    | 1,75    | 2,05    | 2,35    |
| Standhöhe (m)(1)             | 0,77    | 1,00    | 1,30    | 1,55    |
| Arbeitshöhe (m)(1)           | 2,77    | 3,00    | 3,30    | 3,55    |
| Senkrechte Gesamthöhe (m)(1) | 1,45    | 1,70    | 1,95    | 2,25    |
| Breite oben/unten (mm)(1)    | 340/505 | 340/535 | 340/565 | 340/595 |
| Schrittlänge (m)(1)          | 0,95    | 1,15    | 1,25    | 1,45    |

---

|               |        |               |        |        |
|---------------|--------|---------------|--------|--------|
| Gewicht (kg)  | 12,0   | 12,8          | 13,8   | 15,0   |
| Artikelnummer | 412310 | <b>412312</b> | 412314 | 412316 |