Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/iller

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Iller Teleskopleiter Eurostars mit Dreieckauslegern 4x4 Sprossen

auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar.

Art. Nr.: K954214

Updatetest Testshop **Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

**Updatetest Testshop Updatetest Testshop** 

(eine Bewertung)

495,75 €

**UVP 608,09 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

Standhöhe: 2,95 m Arbeitshöhe: 4,95 m Leiterlänge: 4,16 m

Sprossen/Stufen: 4 Hersteller: Iller Leiter Trittform: Sprossen

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Material: Kategorie: Begehbarkeit:

Aluminium Teleskopleiter zweiseitig

Gewicht: 14,7 kg

## Holm-Gelenkverbindung in Verpresstechnik

- Durch Anbringen von Verlängerungsschenkeln auch auf unebenen Arbeitsflächen zum Beispiel Treppen einsetzbar
- Gewerbliches Arbeiten auf Sprossenleitern ist nach TRBS 2121-2 nur mit Zubehör zulässig
- Mit Zubehör Dreieckausleger oder Nachrüsttraverse konform zur EN 131
- Höhenverstellbare Stehleiter
- Längenverstellbare Anlegeleiter
- Robuste und dauerhafte Profiqualität
- Stabile Rastergelenke, dauerhaft verpresst, Größe 4x6 mit Stahl Bolzengelenk, verpresst
- Kompaktes Transportmaß









DGUV 208-016

Sprossen	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Holmgröße (mm)	innen 60 / außen 64		
Länge als Stehleiter (m)	1,29 - 2,02	1,57 - 2,55	1,85 - 3,08
Länge als Anlegeleiter (m)	2,48 - 4,16	3,05 - 5,28	3,60 - 6,40
max. Arbeitshöhe Stehleiter (m)	3,35	3,90	4,45

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

max. Arbeitshöhe Anlegeleiter (m)	4,95	6,00	7,10	
Artikelnummer	954204	954205	954206	
Teleskopleiter - Ausführung mit Dreieckauslgern				
Artikelnummer	954214	954215	954216	