

# MUNK Gelenk-Teleskopleiter

Arbeitshöhe bis 7,50m



Art. Nr.: 100-OX

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](#)

UpdateTest Testshop

UpdateTest Testshop

UpdateTest Testshop

UpdateTest Testshop

UpdateTest Testshop

(3 Bewertungen)

**ab 369,60 €**

(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

✓ SOFORT LIEFERBAR

|                               |                                     |                                     |
|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Hersteller:</b> Munk       | <b>Trittform:</b> Sprossen          | <b>Teilbarkeit:</b> 4x              |
| <b>Material:</b><br>Aluminium | <b>Kategorie:</b><br>Teleskopleiter | <b>Begehrbarkeit:</b><br>zweiseitig |

- 4-teilig
- Treppengängig
- Mittig durch automatisch verriegelnde Stahlscharniere klappbar
- Beide Außenteile teleskopartig im Abstand von 280 mm ausschiebbar

Hinweis: Teleskopleitern über 3,0 m Leiternlänge

Teleskopleitern können Sie, auf Anfrage ohne Traverse beziehen, sofern diese ausschließlich im bestimmungsgemäßen Gebrauch eingesetzt wird.

Beispiele: Fester Einbau/Anbau, Leiter mit Haken oder mit Zurrband-, Gurtbefestigung



|                                                 |                |                |                |                |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe<br>als<br>Anlegeleiter A<br>(ca. m) | 3,05 - 4,20    | 3,60 - 5,30    | 4,20 - 6,40    | 4,70 - 7,50    |
| Leiternlänge<br>als<br>Anlegeleiter L<br>(m)    | 1,95 - 3,10    | 2,50 - 4,20    | 3,10 - 5,30    | 3,60 - 6,40    |
| Leiternlänge<br>als Stehleiter<br>(m)           | 0,98 - 1,50    | 1,28 - 2,00    | 1,53 - 2,55    | 1,83 - 3,10    |
| Sprossenzahl                                    | 4 x 3          | 4 x 4          | 4 x 5          | 4 x 6          |
| Aussenbreite<br>(m)                             | 0,50           | 0,56           | 0,63           | 0,70           |
| Transportmaß<br>(LxBxH, m)                      | 1,03x0,50x0,20 | 1,31x0,57x0,20 | 1,59x0,64x0,20 | 1,86x0,70x0,21 |
| Gewicht (kg)                                    | 11,9           | 14,5           | 17,5           | 21,0           |

---

|          |       |       |       |       |
|----------|-------|-------|-------|-------|
| Art.-Nr. | 32013 | 32015 | 32017 | 32019 |
|----------|-------|-------|-------|-------|