Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen Aluminium 5 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/iller_

Art. Nr.: K46388

1.088,50 €

UVP 1.492,86 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Plattformlänge: 0,60 m Standhöhe: 1,20 m Plattformbreite: 0,80 m Arbeitshöhe: 3,20 m Sprossen/Stufen: 5 Hersteller: Iller Leiter

Trittform: Stufen Material: Aluminium Kategorie: Podestleiter

Begehbarkeit: einseitig Gewicht: 35,0 kg Plattformhöhe: 1,20 m

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

- Mit Aluminium-Stufen und Plattform
- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung 60°
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage







DGUV 208-016

Größe	3	4	5	6	7	8			
Podesthöhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92			
Grundfläche	0,77 x	0,82 x	0,87 x	0,93 x	0,98 x	1,03 x			
(m)	1,27	1,45	1,63	1,81	1,99	2,17			
Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform									
Gewicht (kg)	28,5	32,0	35,0	38,5	42,0	45,5			
Artikelnummer	46386	46387	46388*	46389*	46390**	46391**			
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform									
Gewicht (kg)	41,5	47,5	53,5	59,5	66,0	73,0			

Seite

Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen Updatetest Testshop Telefore 0208 - 60801265 | Telefore 0208 - 60801263

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Artikelnummer 46370	46371	46372*	46373*	46374**	46375**]
---------------------	-------	--------	--------	---------	---------	---

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

*Artikelnummer: 46385 (5 - 6) **Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

Updatetest Testshop

Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.