Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Iller Podestleiter fahrbar mit gefederten Lenkrollen Stahl Gitterrost 3 Stufen

Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/iller\_

Art. Nr.: K46370

1.191,45 €

**UVP 1.658,86 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 2 WERKTAGE

**⊘**SOFORT LIEFERBAR

Standhöhe: 0,72 m	Plattformlänge: 0,60	<b>Plattformbreite:</b> 0,80	
	m	m	
<b>Arbeitshöhe:</b> 2,70 m	Sprossen/Stufen: 3	Trittform: Stufen	
Hersteller: Iller Leiter	Material: Aluminium	Kategorie: Podestleiter	
Begehbarkeit:	Plattformhöhe: 0,72	Cowiebty 41 E kg	
einseitig	m	<b>Gewicht:</b> 41,5 kg	

Podestleiter fahrbar, einseitig begehbar

Mit Aluminium-Stufen und Plattform

26.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Praktische und vielfältig einsetzbare Steighilfe
- $\bullet$  Trittsichere Stufen, 200 mm tief, Stufenabstand 240 mm, Neigung  $60^{\circ}$
- Geräumige Plattform mit 600x800 mm Standfläche
- Entspricht DIN EN 131-7
- Ermöglicht TRBS konformes Arbeiten
- 4 gefederte Lenkrollen (125 mm)
- Plattformgeländer 1,0 m hoch, komplett mit Fuß- und Knieleisten
- Versand erfolgt in montagegünstigen Bauteilen
- Ab 1,00 m Podesthöhe bzw. 5 Stufen ist ein beidseitiger Handlauf Pflicht
- Sonderabmessungen auf Anfrage







DGUV 208-016

Größe	3	4	5	6	7	8	
Podesthöhe (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92	
Grundfläche	0,77 x	0,82 x	0,87 x	0,93 x	0,98 x	1,03 x	
(m)	1,27	1,45	1,63	1,81	1,99	2,17	
Ausführung mit Aluminum-Stufen und Plattform							
Gewicht (kg)	28,5	32,0	35,0	38,5	42,0	45,5	
Artikelnummer	46386	46387	46388*	46389*	46390**	46391**	
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform							

Seite

## **Updatetest Testshop Updatetest Testshop**

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	41,5	47,5	53,5	59,5	66,0	73,0
Artikelnummer	46370	46371	46372*	46373*	46374**	46375**

Zubehör optional: Handlauf, wahlweise links oder rechts zu befestigen:

\*Artikelnummer: 46385 (5 - 6) \*\*Artikelnummer: 46376 (7 - 8)

Beidseitiger Handlauf ist gemäß EN 131-7 optional.