

# Layher 113 Wartungsbühne 60° 80cm 3 Stufen

Ausladung bis 4,21m



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/layh

Art. Nr.: 1138.603

**1.899,85 €**

~~UVP 2.499,50 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

**WERKTAGE**

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 58.4 kg

**Stufenbreite:** 800 mm

**Standhöhe:** 0,72 m

**Podest:** ja

**Senkrechte Höhe:**  
0,72 m

**Neigung:** 60°

**Ausladung:** 1,40 m

**Plattformlänge:** 0,60  
m

**Arbeitshöhe:** 2,72 m

**Sprossen/Stufen:** 3

**Hersteller:** Layher

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Wartungsbühne

**Begehbarkeit:**  
einseitig

## Entspricht der DIN EN 131 - Die BGI 694 ist zu beachten!


- Vielseitiges Wartungsgerät an Maschinen, Containern, LKW, Omnibussen, Regalanlagen usw., die das Anbringen von ortsfesten Einrichtungen nicht gestatten
- Spezialholm aus starkem Aluminium-Profil
- Stufenprofil trittsicher gerieft
- Handlauf aus Ø 40mm Rundrohren mit Alu-Gussverbinder als Verbindungselement
- Die Lieferung der Layher Treppen erfolgt vormontiert – kein zeitraubender Bausatz!
- Lenkrollen und Handläufe sind im Lieferumfang vorhanden
- Stufenbreite: 0,6m
- Treppenbreite:
  - Stufenbreite + 0,10m bei einseitigem Handlauf + Traversenüberstand
  - Stufenbreite + 0,13m bei beidseitigem Handlauf + Traversenüberstand
- Stufentiefe: 200mm, trittsicher gerieft
- Plattformlänge: 0,60m
- Neigung: 60°
- Senkrechte Höhe: Max. 4,00m (Maßangabe von Boden bis Oberkante Plattformwange)
- Stufenabstand: 225mm
- Handlauf/Geländer: Standard-Lieferung ist mit umlaufendem Geländer und beidseitigem Handlauf- Die DIN EN ISO 14122-3 ist zu

beachten!

- Lenkrollen: Rad mit Feststeller, der Rad und Gabelkopf blockiert
- Zulässige Belastung: Stufenbelastung max. 150kg
- Gesamtbelastung max. 300kg
- Alle Maße sind Richtwerte
- Technische Änderungen vorbehalten
- Lieferung inkl. Montagezeichnung

**Bitte bei der Bestellung im Feld "Mitteilung an uns" bei Bedarf vermerken**

- Die **senkrechte Höhe** ist auf Wunsch zu kürzen
- Auf Wunsch kann die Treppe **mit einseitigem oder ohne Geländer/Handlauf** bestellt werden



|                     |      |      |      |      |
|---------------------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 |
| Ausladung (m)       | 1,40 | 1,43 | 1,50 | 1,53 |

|                     |                                  |          |          |          |          |          |      |
|---------------------|----------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|------|
| Fahrwerksbreite (m) | 0,94                             |          |          |          | 1,00     |          | 1,10 |
| Arbeitshöhe (m)     | 2,72                             |          | 2,96     |          | 3,20     |          | 3,44 |
| Auslieferung        | Wird komplett montiert geliefert |          |          |          |          |          |      |
| Stufenanzahl (m)    | 3                                |          | 4        |          | 5        |          | 6    |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                             | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60     | 0,80     | 0,60 |
| Gesamtbreite (m)    | 0,73                             | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73 |
| Gewicht (kg)        | 54,6                             | 58,4     | 58,5     | 62,7     | 63,1     | 67,9     | 67,4 |
| Artikel-Nr.         | 1136.603                         | 1138.603 | 1136.604 | 1138.604 | 1136.605 | 1138.605 | 113  |

|                     |                                     |      |            |      |      |      |      |
|---------------------|-------------------------------------|------|------------|------|------|------|------|
| Senkrechte Höhe (m) | 2,40                                |      | 2,64       |      | 2,88 |      | 3,12 |
| Ausladung (m)       | 2,08                                |      | 2,22       |      | 2,36 |      | 2,50 |
| Fahrwerksbreite (m) | 1,25                                |      |            |      |      |      | 1,30 |
| Arbeitshöhe (m)     | 4,40                                |      | 4,64       |      | 4,88 |      | 5,12 |
| Auslieferung        | Nur Geländer müssen montiert werden |      | unmontiert |      |      |      |      |
| Stufenanzahl (m)    | 10                                  |      | 11         |      | 12   |      | 13   |
| Stufenbreite (m)    | 0,60                                | 0,80 | 0,60       | 0,80 | 0,60 | 0,80 | 0,60 |

---

|                  |          |          |          |          |          |          |          |
|------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gesamtbreite (m) | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     | 0,93     | 0,73     |
| Gewicht (kg)     | 91,5     | 98,5     | 96,4     | 103,8    | 101,5    | 109,3    | 109,3    |
| Artikel-Nr.      | 1136.610 | 1138.610 | 1136.611 | 1138.611 | 1136.612 | 1138.612 | 1136.613 |