

MUNK Podestleiter fahrbar Aluminium geriffelt 2x7 Stufen

Arbeitshöhe bis 3,90m



Art. Nr.: G50207

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

1.062,85 €

~~UVP 1.774,29 €~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 49 kg

| | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------------|
| Senkrechte Höhe: 2,58 m | Plattformbreite: 0,60 m | Standhöhe: 1,68 m |
| Plattformlänge: 0,80 m | Arbeitshöhe: 3,70 m | Sprossen/Stufen: 7 |
| Trittform: Stufen | Hersteller: Munk | Teilbarkeit: 2x |
| Material: Aluminium | Kategorie: Podestleiter | Begehbarkeit: zweiseitig |

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen
- Plattformgröße 600 x 800mm
- Komplett mit Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- 4 selbstarretierende Lenkrollen \varnothing 125 mm, in der Höhe einstellbar, davon 2 mit Feststeller

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional.

Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen Ausführliche Anleitung liegt bei



| | | | | | | |
|------------------------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70 | 3,00 | 3,20 | 3,50 | 3,70 | 3,90 |
| Plattformhöhe P (m) | 0,72 | 0,96 | 1,20 | 1,44 | 1,68 | 1,92 |
| Grundfläche (m) | 0,77 x 1,51 | 0,82 x 1,79 | 0,88 x 2,07 | 0,94 x 2,35 | 1,00 x 2,62 | 1,06 x 2,90 |
| Stufenanzahl inkl. Plattform | 2x3 | 2x4 | 2x5 | 2x6 | 2x7 | 2x8 |
| Aluminium geriffelt | 50203 | 50204 | 50205 | 50206 | 50207 | 50208 |

| | | | | | | |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Gewicht Alu geriffelt (ca. kg) | 30,0 | 34,0 | 39,0 | 44,0 | 49,0 | 55,0 |
| Stahl-Gitterrost | 51203 | 51204 | 51205 | 51206 | 51207 | 51208 |
| Gewicht Stahl-Gitterrost (ca. kg) | 40,0 | 47,0 | 55,0 | 63,0 | 72,0 | 82,0 |
| Korundbeschichtung K13 | 59203 | 59204 | 59205 | 59206 | 59207 | 59208 |
| Gewicht Korundbeschichtung (ca. kg) | 30,0 | 34,0 | 39,0 | 44,0 | 49,0 | 55,0 |