Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

MUNK Podestleiter mit Rollen und Griff Stahl-Gitterrost 6 Stufen

Aluminium-

Podestleiter, einseitig begehbar, Aluminium geriffelt



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer

Art. Nr.: G58106

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

(4 Bewertungen)

1.058,60 €

UVP 1.767,15 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 52 kg

Senkrechte Höhe: 1.62

m

Standhöhe: 1.44 m

Plattformlänge: 0,80

m

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformbreite: 0,60 m Arbeitshöhe: 3,50 m Sprossen/Stufen: 6

Trittform: Stufen Hersteller: Munk **Teilbarkeit:** 1x

Kategorie: Begehbarkeit: Material: Aluminium

Podestleiter einseitig

GS-geprüft, entsprechend Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), TRBS 2121, Handlungsanleitung BGI 694 und BGI 637, entsprechend europäischer Norm prEN 131-7

- Stabile Aluminium-Rechteckrohrholme
- 200 mm tiefe Stufen

Updatetest Testshop

- Plattformgröße 600 x 800 mm
- Komplett mit dreiseitigem Geländer mit Fuß- und Knieleiste
- Mit zwei Bockrollen Ø 125 mm und zwei Schiebegriffen
- Handläufe optional

Beidseitige Handläufe sind gemäß DIN?EN 131-7 an Aufstiegen von Podestleitern mit Steigwinkel größer gleich 60° optional. Bitte bei Bedarf Zubehör mitbestellen

Lieferhinweis:

Versand erfolgt in Bauteilen. Ausführliche Anleitung liegt bei



Arbeitshöhe A (ca. m) 2,70	3,00	3,20	3,50	3,70	3,90
----------------------------	------	------	------	------	------

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92		
Grundfläche (m)	0,77×1,24	0,82x1,41	0,88x1,58	0,94x1,75	1,00x1,92	1,06x2,09		
Stufenanzahl inkl. Plattform	3	4	5	6	7	8		
Stufen- und Plattformausführung: Aluminium geriffelt								
Gewicht Alu geriffelt (ca. kg)	30,0	32,0	35,0	38,0	43,0	47,0		
Art.Nr	56103	56104	56105	56106	56107	56108		
Stufen- und Plattformausführung: Stahl-Gitterrost								
Gewicht Stahl Gitterrost (ca. kg)	37,0	41,0	46,0	52,0	57,0	63,0		
Art.Nr. Stahl- Gitterrost	58103	58104	58105	58106	58107	58108		
Stufen- und Plattformausführung: R13 Korundbeschichtung								