

# MUNK Podesttreppe einseitig begehbar fahrbar 5 Stufen

Mit 2 Rollen Ø 100 mm für  
bequemes Verfahren an  
flexible Einsatzorte



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/guer](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/guer)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: G303105

**727,85 €**

**UVP 1.214,99 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10  
WERKTAGE

 BG Bau gefördert

**Gewicht:** 32.5 kg

**Plattformlänge:** 0,8 m

**Plattformbreite:** 0,6  
m

**Neigung:** 70°

**Senkrechte Höhe:** 1,19  
m

**Ausladung:** 1,43 m

**Sprossen/Stufen:** 5

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Munk

**Material:**  
Aluminium

**Kategorie:** Treppen

**Treppen Bauart-geprüft, Fertigung in Anlehnung an europäische Norm DIN EN ISO 14122**

- Aufstiege bestehend aus Stufenanlegeleitern mit eingebördelten Stufen
- Plattform aus geriffeltem Aluminium-Profil
- Plattformlänge: 800 mm; Plattformbreite: 600 mm
- Dreiseitiges Plattformgeländer 1100 mm mit Fuß- und Knieleisten sowie beidseitige Handläufe serienmäßig
- Lichte Höhe 300mm
- 2 Quertraversen\* für hohe Standsicherheit
- Mit 2 Rollen Ø 100 mm für bequemes Verfahren an flexible Einsatzorte
- Zulässige Gesamtbelastung 150 kg
- Auftrittstiefe 80mm
- Neigung 70°
- Außenbreite 650mm
- **Andere Abmessungen auf Anfrage**

**Hinweis:**

\* 4-stufige Ausführung mit einer Quertraverse

**Lieferhinweis:**

Versand erfolgt in Baugruppen zum einfachen Zusammenbau Anleitung liegt bei.



| Stufenanzahl        | 4      | 5             | 6      | 7      | 8      |
|---------------------|--------|---------------|--------|--------|--------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,95   | 1,19          | 1,43   | 1,66   | 1,90   |
| Ausladung           | 1,32   | 1,43          | 1,53   | 1,64   | 1,74   |
| Traversenbreite (m) | 1,26   | 1,26          | 1,51   | 1,51   | 1,58   |
| Gewicht (kg)        | 32,0   | 34,0          | 38,0   | 40,0   | 42,0   |
| Bestell-Nr.         | 303104 | <b>303105</b> | 303106 | 303107 | 303108 |