Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Kleingerüst CompactMaster 2T doppelte Plattformbreite 2,95m AH (DIN EN 1004:2004)

Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben

ZARGES

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

1.523,05 €

UVP 2.884,56 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

Art. Nr.: Z53400

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 52.8 kg

Plattformlänge: 1,80	Gerüsthöhe: 1,65 m	Plattformbreite: 1,35
m		m
Standhöhe: 0,95 m	Arbeitshöhe: 2,95 m	Hersteller: Zarges
Material: Aluminium	Kategorie:	Begehbarkeit: einseitig
	Klappgerüst	begenbarkert: emsering

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Der Gerüst-Renner: Kompakte Transportmaße, schneller Auf- und Abbau, modulare Erweiterbarkeit- ideal für den schnellen Einsatz.



Wir liefern bis 18.00 Uhr des übernächsten Werktages.




• Gerüstbreite: 0,75m, 1,35m

• Gerüstlänge: 1,80m

- Erweiterbar bis zu einer Arbeitshöhe von 13,65m,daher bereits im Grundmodul inkl. Plattform mit Durchstiegsklappe ausgerüstet
- Praktisches Kleingerüst, bequem zu handhaben
- Für Innen- und Außenarbeiten in geringen Höhen
- Zum Klappen für den schnellen Auf- und Abbau
- Minimaler Platzbedarf bei Transport und Lagerung
- Klappmaß nur 0,25x0,75x1,50m
- Gerüstgruppe 3 (belastbar bis 200kg/m²) nach DIN EN 1004,d.h. hier mit 202 kg

Hinweis: Gerüste nach DIN EN 1004:2004 Gerüste ohne P2-Aufbau dürfen nach neuer DIN 1004:2021 nur noch privat eingesetzt werden.





Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Plattformgröße (m)	0,60×1,80		1,20×1,80	
Arbeitshöhe A (m)	2,95	3,50	2,95	3,50
Gerüsthöhe H (m)	1,65	2,55	1,65	2,55
Plattformhöhe P (m)	0,95	1,50	0,95	1,50
Gewicht (kg)	35,8	48,2	52,8	67,2
Bestell-Nr.	53300	53600	53400	53700

Teileliste

Gerüsttyp	Artikel- Nr.	53300	53600	Artikel- Nr.	53400	53700
Klapprahmeneinheit	42948	2	2	42948	-	-
Plattform mit Klappe	42931	-	_	42931	2	2
Plattform ohne Klappe	42932	1	_	42932	2	-
Horizontalstrebe	42935	1	1	42935	1	1
Geländerrahmen, 1,00m	42906	4	4	42903	4	4
Lenkrolle, Ø125mm mit Festellbremse	42959	4	4	42959	4	4

Ballastierung

	0,60x1,80m		1,20x1,80m	
Ballastierung Innenbereich				
Aufbau mittig	0	0	0	0
Aufbau einseitig	0	0	0	0

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Ballastierung Außenbereich					
Aufbau mittig	0	0	0	0	
Aufbau einseitig	0	0	0	2	

^{*} nicht zulässig

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop