Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Aluminium Schachtabdeckung mit Wanne 635 mm x 635 mm

ZARGES

Art. Nr.: Z47005

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

*395,10 €* 

**UVP 748,27 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10

WERKTAGE

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 13 kg

Breite: 635 mm

Schachtabdeckung

Länge: 635 mm

Hersteller: Material: Aluminium Kategorie:

Zarges Schachtabdeckung

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche oder Deckelplatte für den Innen- und Außenbereich.

Eine perfekt angepasste Optik bieten die Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche durch bauseitige Füllung der Deckelwanne mit dem

Wanne 635 mm x 635 mm

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

gleichen Material wie der übrige Bodenbelag (Platten, Fliesen, Teppich oder Pflastersteine). Für geringere Belastungen von bis zu 1,5 t bieten die Schachtabdeckungen mit Deckelplatte die richtige Lösung. Die Deckelplatte ist aus geriffeltem, rutschfestem Aluminium bzw. Tränenblech aus Stahl, feuerverzinkt oder V2A (1.4301), gebeizt und passiviert. Der Rahmen ist aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahlprofil V2A (1.4301). pp

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage)
- Geruchs- und tagwasserdicht
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (= 12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8)
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (= 1,5 t)
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff
- Abdeckungen aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V2A
- Auf Anfrage auch für 400 kN (40,0 t) und tiefere Wannen lieferbar





Einbau bodeneben nach DIN EN 124 i.V. mit DIN 1229

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Lichtes<br>Schachtmaß<br>(mm)                 | 300 x 300 | 450 x 450 | 500 x 500 | 600 x 600     | 600 x 600              | 635 x 63      |
|---|-----------|-----------|-----------|---------------|------------------------|---------------|
| Material<br>Abdeckung                         | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium     | Aluminium<br>geriffelt | Alumini       |
| Material<br>Rahmen                            | Aluminium | Aluminium | Aluminium | Aluminium     | Stahl<br>verzinkt      | Aluminii      |
| Deckelart                                     |           |           |           | mit<br>Wanne* | mit<br>Deckplatte**    | mit<br>Wanne* |
| Bauhöhe<br>(mm)                               | 80        | 80        | 80        | 80            | 62,5                   | 80            |
| Wannentiefe<br>(mm)                           | 60        | 60        | 60        | 60            | -                      | 60            |
| Davon belegt<br>mit<br>Baustahlgitter<br>(mm) | 30        | 30        | 30        | 30            | -                      | 30            |
| Davon belegt<br>mit<br>Baustahlgitter<br>(mm) | 30        | 30        | 30        | 30            | -                      | 30            |
| Außenmaß<br>(mm)                              | 440 x 440 | 590 x 590 | 640 x 640 | 740 x 740     | 760 x 760              | 775 x 7       |
| Artikel-Nr.                                   | 47000     | 47001     | 47002     | 47004         | 47021                  | 47005         |

<sup>\* =</sup> Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

\*\* = Belastungsklasse A 1,5 t