Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 600mm Stufenbreite 11 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen

Art. Nr.: Z40255770



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

3.277,55 €

**UVP 6.207,52 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

**WERKTAGE** 

1

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 166.9 kg

<b>Plattformlänge:</b> 0,6 m	Stufenbreite: 0,6	Senkrechte Höhe: 2,36		
	m	m		
Neigung: 45°	Ausladung: 3,10 m	Sprossen/Stufen: 11		
Hersteller: Zarges	Trittform: Stufen	Material: Aluminium		
Kategorie:	Teilbarkeit: 1x	Begehbarkeit: einseitig		
Podesttreppe	Telibarkeit. 1X			
Lieferzeit: 0				

Seite Art. Nr.: Z40255770 | Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

## Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

Technische Daten					
Neigung	45°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4510				
	Aluminium gerieft (R10)				
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)				
	Stahl-Lochblech (R13)				

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm		
Zulässige Gesamtbelastung	300kg		
Plattformlänge	200 bis 3000mm		
Maximale Stufenbelastung	150kg		



	1							
45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf ur Plattformlänge 600 mm							
1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22			
1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96			
5	7	9	11	13	15			
Stufenbreite 600mm								
1020	1020	1020	1020	1020	1020			
40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774			
Stufenbreite 800mm								
1220	1220	1220	1220	1220	1220			
40255784	40255786	40255788	40255790	40255792	40255794			
Stufenbreite 1000mm								
1420	1420	1420	1420	1420	1420			
40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814			
	1,07 1,81 5 mm 1020 40255764 mm 1220 40255784 0mm 1420	Plattformlä  1,07	Plattformlänge 600 m  1,07	Plattformlänge 600 mm  1,07	Plattformlänge 600 mm  1,07			