Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podestleiter fahrbar mit 2x7 Leichtmetall-Stufen

Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z41985

1.219,95 €

UVP 2.310,50 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

BG Bau gefördert

Gewicht: 51.7 kg

1

Plattformlänge: 0,6 m **Standhöhe:** 1,68 m **Plattformbreite:** 0,8 m

Sprossen/Stufen: 7 **Trittform:** Stufen **Hersteller:** Zarges

Teilbarkeit: 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Podestleiter

Begehbarkeit: zweiseitig

Seite Art. Nr.: Z41985 | Zarges Podestleiter fahrbar mit 2x7 29.10.2025

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Maximale Flexibilität bei Auf- und Abstieg, größerer Arbeitsbereich auf den Stufen und hohe Mobilität sowie sicherer Stand durch vier Federrollen

- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente aus Aluminium Strangpressprofilen
- Maximale Belastung 150 kg
- Beguemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen
- Große Standplattform 600 mm × 800 mm
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
- Maximaler Arbeitsbereich durch zwei Zustiege und Standplattform
- Maximale Sicherheit durch beidseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe
- Ausführung mit Leichtmetall-Stufen oder Stahl-Gitterrost-Stufen und **Plattform**

Hinweis

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen optional



Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform									
Plattformhöhe P (m)	0,72	0,96	1,20	1,44	1,68	1,92			
Stufenanzahl einschl. Plattform	3	4	5	6	7	8			

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Grundfläche (m)	0,77 x	0,82 x	0,87 x	0,93 x	0,98 x	1,03 x			
	1,51	1,79	2,06	2,34	2,62	2,90			
Gewicht (kg)	31,2	36,2	41,0	46,2	51,7	57,5			
Bestell-Nr.	41981	41982	41983	41984	41985	41986			
Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform									
Plattformhöhe ohne Geländer P (m)	0,96		1,20	1,44	1,68				
Stufenanzahl einschl. Plattform	4		5	6	7				
Grundfläche (m)	0.82 x 1.79		0,87 x 2,06	0,93 x 2,34	0,98 x 2,62				
Gewicht (kg)	59,2		70,1	80,7	92,0				
Bestell-Nr.	41962		41963	41964	41965				