

## Zarges Podestleiter fahrbar mit 3 Stahl- Gitterrost-Stufen

Mobil und schnell  
einsatzbereit aufgrund von  
vier Federlenkrollen



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41951

Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop  
Update Testshop

(1)

**1.051,05 €**

**~~UVP 1.990,63 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10  
WERKTAGE

BG Bau gefördert

**Gewicht:** 41.5 kg

|                                   |                               |                                |
|-----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| <b>Standhöhe:</b> 0,72 m          | <b>Plattformbreite:</b> 0,8 m | <b>Plattformlänge:</b> 0,6 m   |
| <b>Sprossen/Stufen:</b> 3         | <b>Hersteller:</b> Zarges     | <b>Trittform:</b> Stufen       |
| <b>Teilbarkeit:</b> 1x            | <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Podestleiter |
| <b>Begehbarkeit:</b><br>einseitig |                               |                                |

### **Sichere und leichte Lösung für flexibles Arbeiten: bequemer Aufstieg, sicherer Stand durch vier Federrollen und leichtes Handling**

- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Einfache und schnelle Montage aufgrund neuer Verbindungselemente aus Aluminium Strangpressprofilen
- Maximale Belastung 150 kg
- Bequemer Aufstieg durch 200 mm tiefe Stufen
- Große Standplattform 600 mm × 800 mm
- Mobil und schnell einsatzbereit aufgrund von vier Federlenkrollen (davon zwei mit Feststeller)
- Maximale Sicherheit durch dreiseitiges Plattformgeländer mit 1,00 m Höhe
- Ausführung mit Leichtmetall-Stufen oder Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

#### **Hinweis**

Beidseitiger Handlauf gemäß DIN EN 131-7 an Aufstiegen **optional**



### Ausführung mit Leichtmetall-Stufen und Plattform

|                                   |             |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe ohne Geländer P (m) | 0,72        | 0,96        | 1,20        | 1,44        | 1,68        | 1,92        |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 3           | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           |
| Grundfläche (m)                   | 0,77 x 1,27 | 0,82 x 1,45 | 0,87 x 1,63 | 0,93 x 1,81 | 0,98 x 1,99 | 1,03 x 2,17 |
| Gewicht (kg)                      | 28,5        | 31,8        | 35,0        | 38,4        | 41,8        | 45,6        |
| Bestell-Nr.                       | 41971       | 41972       | 41973       | 41974       | 41975       | 41976       |

### Ausführung mit Stahl-Gitterrost-Stufen und Plattform

|                                   |              |             |             |             |             |             |
|-----------------------------------|--------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Plattformhöhe ohne Geländer P (m) | 0,72         | 0,96        | 1,20        | 1,44        | 1,68        | 1,92        |
| Stufenanzahl einschl. Plattform   | 3            | 4           | 5           | 6           | 7           | 8           |
| Grundfläche (m)                   | 0,77 x 1,27  | 0,82 x 1,45 | 0,87 x 1,63 | 0,93 x 1,81 | 0,98 x 1,99 | 1,03 x 2,17 |
| Gewicht (kg)                      | 41,5         | 47,5        | 53,6        | 59,7        | 66,0        | 72,9        |
| Bestell-Nr.                       | <b>41951</b> | 41952       | 41953       | 41954       | 41955       | 41956       |