Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podesttreppe 45° 1000mm Stufenbreite 19 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Art. Nr.: Z40155478

2.795,75 €

UVP 5.295,02 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

1

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 140.8 kg

Plattformlänge: 0,6 m	Neigung: 45°	Ausladung: 4,82 m
Senkrechte Höhe: 4,08 m	Podest: ja	Stufenbreite: 100 cm
Sprossen/Stufen: 19	Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges
Teilbarkeit: 1x	Material: Aluminium	Kategorie: Podesttreppe

Seite Art. Nr.: Z40155478 | Zarges Podesttreppe 45° 1000mm 29.10.2025

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Begehbarkeit: Lieferzeit: bis zu 10 einseitig Werktage Lieferzeit

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Technische Daten		
Neigung	45°	
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080	
	Aluminium gerieft (R10)	
Stufenbelag	Stahl-Gitterrost (R12)	
	Stahl-Lochblech (R13)	
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm	
Zulässige Gesamtbelastung	300kg	
Plattform	200 bis 3000mm	
Maximale Stufenbelastung	150kg	



Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3		
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	4		
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	1		
Stufenbreite 60	Stufenbreite 600mm								
Gewicht (kg)	49,8	58,8	68,7	101,3	90,5	101,4	1		
Artikelnummer	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434	4		
Stufenbreite 800mm									
Gewicht (kg)	53,2	63,1	74,1	107,6	97,7	109,6	1		
Artikelnummer	40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454	4		
Stufenbreite 1000mm									

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	56,6	67,5	79,4	113,8	104,9	117,7	1
Artikelnummer	40155464	40155466	40155468	40155470	40155472	40155474	4

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop