Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podesttreppe 45° 600mm Stufenbreite 13 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40155432

1.900,05 €

UVP 3.598,56 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 90.5 kg

Ausladung: 3,53 m	Stufenbreite: 60 cm	Plattformlänge: 0,6		
Adsidualigi 5,55 m	Starting etter of the	m		
Podest: ja	Neigung: 45°	Senkrechte Höhe:		
		2,79 m		
Sprossen/Stufen:	Horstollory Zargos	Trittform: Stufen		
13	Hersteller: Zarges	irittiorin: Stulen		

Seite Art. Nr.: Z40155432 | Zarges Podesttreppe 45° 600mm 2

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium Kategorie: Podesttreppe

Begehbarkeit: Lieferzeit: bis zu 10 einseitig Werktage Lieferzeit

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Technische Daten					
Neigung	45°				
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080				
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)				
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm				
Zulässige Gesamtbelastung	300kg				
Plattform	200 bis 3000mm				
Maximale Stufenbelastung	150kg				



1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	
1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	
5	7	9	11	13	15	
Stufenbreite 600mm						
49,8	58,8	68,7	101,3	90,5	101,4	
40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434	
Stufenbreite 800mm						
53,2	63,1	74,1	107,6	97,7	109,6	
40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454	
	1,81 5 00mm 49,8 40155424 00mm 53,2	1,81 2,24 5 7 00mm 49,8 58,8 40155424 40155426 00mm 53,2 63,1	1,81 2,24 2,67 5 7 9 00mm 49,8 58,8 68,7 40155424 40155426 40155428 00mm 53,2 63,1 74,1	1,81 2,24 2,67 3,10 5 7 9 11 00mm 49,8 58,8 68,7 101,3 40155424 40155426 40155428 40155430 00mm 53,2 63,1 74,1 107,6	1,81 2,24 2,67 3,10 3,53 5 7 9 11 13 00mm 49,8 58,8 68,7 101,3 90,5 40155424 40155426 40155428 40155430 40155432 00mm 53,2 63,1 74,1 107,6 97,7	

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbreite 1000mm							
Gewicht (kg)	56,6	67,5	79,4	113,8	104,9	117,7	
Artikelnummer	40155464	40155466	40155468	40155470	40155472	40155474	

Seite

Updatetest Testshop

Updatetest Testshop