Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Podesttreppe 45° 800mm Stufenbreite 17 Stufen

Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg
Image not found or type unknown

Art. Nr.: Z40155456

2.479,10 €

~~**UVP 4.695,26 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 121.2 kg

Neigung: 45°	**Senkrechte Höhe:** 3,22 m	**Ausladung:** 4,39 m
Podest: ja	**Plattformlänge:** 0,6 m	**Stufenbreite:** 80 cm
Sprossen/Stufen: 17	**Hersteller:** Zarges	**Trittform:** Stufen
Teilbarkeit: 1x	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Podesttreppe

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Begehbarkeit:	**Lieferzeit:** bis zu 10
einseitig	Werktage Lieferzeit

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:
Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis
Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Technische Daten	
Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Plattform	200 bis 3000mm
Maximale Stufenbelastung	150kg

Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22	3
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96	4
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	1
Stufenbreite 600mm							
Gewicht (kg)	49,8	58,8	68,7	101,3	90,5	101,4	1
Artikelnummer	40155424	40155426	40155428	40155430	40155432	40155434	4
Stufenbreite 800mm							
Gewicht (kg)	53,2	63,1	74,1	107,6	97,7	109,6	1
Artikelnummer	40155444	40155446	40155448	40155450	40155452	40155454	**4**
Stufenbreite 1000mm							

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	56,6	67,5	79,4	113,8	104,9	117,7	1
Artikelnummer	40155464	40155466	40155468	40155470	40155472	40155474	4