

Zarges Aluminium Schachtabdeckung mit Wanne 1000 mm x 1000 mm



Art. Nr.: Z47010

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

670,30 €

~~UVP 1.269,49 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 24 kg

Typ:
Schachtabdeckung

Breite: 1000 mm

Länge: 1000 mm

Hersteller: Zarges

Material:
Aluminium

Kategorie:
Schachtabdeckung

Begeh- oder befahrbare Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche oder Deckelplatte für den Innen- und Außenbereich.

Eine perfekt angepasste Optik bieten die Schachtabdeckungen mit wählbarer Oberfläche durch bauseitige Füllung der Deckelwanne mit dem

gleichen Material wie der übrige Bodenbelag (Platten, Fliesen, Teppich oder Pflastersteine). Für geringere Belastungen von bis zu 1,5 t bieten die Schachtabdeckungen mit Deckelplatte die richtige Lösung. Die Deckelplatte ist aus geriffeltem, rutschfestem Aluminium bzw. Tränenblech aus Stahl, feuerverzinkt oder V2A (1.4301), gebeizt und passiviert. Der Rahmen ist aus feuerverzinktem Stahl bzw. Edelstahlprofil V2A (1.4301). pp

- Nach DIN EN 124 in Verbindung mit DIN 1229
- Konische Profilkonstruktion mit Mehrfachverschraubung
- Leicht zu öffnen, kein Verklemmen
- EPDM-Dichtung (benzolbeständige Dichtung auf Anfrage)
- Geruchs- und tagwasserdicht
- Belastung bei wählbarer Oberfläche: Prüfkraft 125 kN (= 12,5 t), nur nach Befüllung der Deckelwanne bauseitig mit Beton B 45 (Körnung 0-8)
- Belastung bei Deckelplatte: Prüfkraft 15 kN (= 1,5 t)
- Inkl. Aushebegriffe (Paar) aus Edelstahl, bestehend aus einem selbstabhebenden Öffnungsgriff und einem Aushebegriff
- Abdeckungen aus Stahl, feuerverzinkt, und Edelstahl V2A
- Auf Anfrage auch für 400 kN (40,0 t) und tiefere Wannen lieferbar



Einbau bodeneben nach DIN EN 124 i.V. mit DIN 1229

Lichtes Schachtmaß (mm)	300 x 300	450 x 450	500 x 500	600 x 600	600 x 600	635 x 635
Material Abdeckung	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium geriffelt	Aluminium
Material Rahmen	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Aluminium	Stahl verzinkt	Aluminium
Deckelart	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Wanne*	mit Deckplatte**	mit Wanne*
Bauhöhe (mm)	80	80	80	80	62,5	80
Wannentiefe (mm)	60	60	60	60	-	60
Davon belegt mit Baustahlgitter (mm)	30	30	30	30	-	30
Davon belegt mit Baustahlgitter (mm)	30	30	30	30	-	30
Außenmaß (mm)	440 x 440	590 x 590	640 x 640	740 x 740	760 x 760	775 x 775
Artikel-Nr.	47000	47001	47002	47004	47021	47005

* = Belastungsklasse bei Befestigung mit Beton B 45 Klasse B 12,5 t. Bei Teilbefestigung max. Fußgänger

** = Belastungsklasse A 1,5 t