Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Zarges Schachtleiter 300mm lichte Breite Edelstahl, 13 Sprossen

Art. Nr.: Z47643

out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

*770,55* €

**UVP 1.459,42 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9-10

**WERKTAGE** 

1

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 17.8 kg

Lichte Breite: 30 cm Typ: Schachtleiter Leiterlänge: 3,64 m

Sprossen/Stufen: 13 Trittform: Sprossen Hersteller: Zarges

**Teilbarkeit:** 1x **Material:** Edelstahl **Kategorie:** Schachtleiter

#### Schachtleiter 300mm oder 400mm lichte Breite

• Leiterbreite außen: 340mm/ 440mm

• Sprossenabstand: 280mm

Abmessung Holm: 50x25mm

Abmessung Lochsprosse: 29mm x 29mm

Seite Art. Nr.: Z47643 | Zarges Schachtleiter 300mm lichte Breite 29.10.2025

Material: Stahl, feuerverzinkt

#### Hinweis

Bei möglichen Absturzhöhen ab 5,00 m ist eine Steigschutzeinrichtung zwingend erforderlich. Bei einer lichten Weite von 300 mm erfolgt die Montage der Schiene am Leiterholm. Bei einer lichten Weite von 400 mm erfolgt die Montage der Schiene mittig auf den Sprossen. Aufbaukombinationen für weitere Längen auf Anfrage.

### Wann setze ich welches Material ein?

#### Stahl:

- Günstigste Variante
- Nicht bei agressiven Stoffen einsetzbar z.b Chlor oder Abwasser

#### **GFK:**

- im Bereich Elektronik (verhindert Funkenschlag)
- gewisse Beständigkeit (Korrosion, Säure, Wasser)

#### **Edelstahl:**

- immer im Trinkwasserbereich
- Klärwerk sowie Seewasser (nur bedingt, nicht für Dauereinsatz)

#### Wann setze ich welche Breite ein?

Edelstahl, 13 Sprossen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Abhängig von der Größe des Schachtes
- Je breiter die Leiter, desto komfortabler

## Welche Befestigung setze ich wann ein?

- Zu 90% wird der starre Wandhalter eingesetzt
- Verstellbar nur, wenn Versatz im Schacht
- Bodenbefestigung ist nicht zwingend notwendig

# Welche Leiterlänge benötige ich?



• Abhängig von der Tiefe des Schachts

z.B. Schachttiefe: 2,50m => Leiterlänge: 2,24m

z.B. Schachttiefe: 2,00m => Leiterlänge: 1,68m

• Generell gilt: lichte Tiefe > 5m => Einsatz Steigschutzschiene

# Wie viele Wandbefestigungen benötige ich?



• Bei 4-9 Sprossen: 2 Sätze

• Bei 10-15 Sprossen: 3 Sätze

• Bei 16-24 Sprossen: 5 Sätze

• Der maximale Abstand zwischen den Wandbefestigungen von

1,68m darf nicht überschritten werden

Edelstahl, 13 Sprossen

## Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

**Updatetest Testshop** Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263 **Updatetest Testshop** 

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de







Länge L (m)	1,12	1,40	1,68	1,96	2,24	2,52	2,80	3,08	3,36	3,6
Sprossenzahl	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
300mm lichte Breite										
Gewicht	5,2	6,6	8,0	9,4	10,8	12,2	13,6	15,0	16,4	17,
Artikelnummer	47341	47342	47343	47344	47345	47346	47347	47348	47349	474
400mm lichte Breite										
Gewicht	5,7	7,3	8,9	10,5	12,1	13,7	15,3	16,9	18,5	20,
Artikelnummer	47351	47352	47353	47354	47355	47356	47357	47358	47359	476