Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Steigleiter Aluminium eloxiert 2,80m

Sicheres und effektives Arbeiten mit dem modularen ZARGES Leitersystem



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z41241

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(eine Bewertung)

280,50 €

UVP 531,22 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 6.2 kg

Typ: Steigleitern

Leiterlänge: 2,80
m

Sprossen/Stufen: 10

Material: Aluminium eloxiert

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kategorie:

Mastleiter

Hinweis

Ersatz- und Einzelteile wie z.B. Anlegeelement, Flechtleine etc. erhalten Sie auf Anfrage

Sicheres und effektives Arbeiten in unterschiedlichen Höhen durch schnelle Montage und sicheren Steigschutz

• Leiternbreite: 520mm

Sprossenabstand: 280mm

Abmessung Holm: 60mm x 25mm

Abmessung Vierkantsprosse: 30mm x 30mm

• Im Lieferumfang enthalten:

pro Leiter (Aluminium oder Stahl) zwei Leiterverbinder aus Kunststoff (43239)

pro Leiter (Edelstahl) zwei Leiterverbinder aus Edelstahl (44239)

- Maximale Gesamtbelastung 150 kg pro Leiternsystem / Set
- Das komplette Leiternsystem ist geprüft nach DIN EN 353 CE 0121,
 DIN 18799 1, DIN EN ISO 14122 4, DIN EN 131.
- Die Einhaltung dieser Normen wird von der DEKRA geprüft und zertifiziert





Länge (m)	1,12	1,96	2,80	3,64
Sprossenanzahl	4	7	10	13

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Gewicht (kg)	2,5	4,2	6,2	8,0
Gewiene (kg)	2,3	7,2	0,2	0,0
Aluminium, eloxiert	41286	41240	41241	41242
Aluminium, natur	42286	42240	42241	42242
Stahl, verzinkt	43286	43240	43241	43242
Edelstahl	44286	44240	44241	44242