Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Teleskopleiter Variotec V 4x4 Sprossen

Für wechselnde Arbeitsanforderungen – Anlegeleiter, Stehleiter und treppengängige Stehleiter in



Art. Nr.: Z42437

einem

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(3 Bewertungen)

475,75 €

UVP 901,07 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 13 kg

Arbeitshöhe: 4,95 m **Leiterlänge:** 4,17 m **Sprossen/Stufen:** 4

Seite Art. Nr.: Z42437 | Zarges Teleskopleiter Variotec V 4x4 26.10.2025

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263


E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Trittform: Sprossen Hersteller: Zarges Teilbarkeit: 4x

Material: Aluminium Kategorie: Teleskopleiter

Optimal für den Einsatz auf Treppen **durch beidseitige Höhenverstellung** von Sprosse zu Sprosse. Multifunktionale,
ausziehbare und treppengängige Leiter mit kompaktem Transportmaß in robuster, langlebiger Ausführung.

- Gewünschte Arbeitshöhe im Sprossenabstand von 280 mm einstellbar
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Funktionelle, robuste Bolzenscharniere, geschraubt und leicht auszuwechseln, Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk.
- Mit ausklappbaren Auslegern für den Einsatz als Anlegeleiter nach EN131-1
- Ausleger lassen sich für den Transport oder bei Verwendung als Stehleiter platzsparend einklappe
- Zum Transport kompakt und platzsparend zusammenschiebbar
- Mit Automatik-Stahlscharnieren
- Holme aus Alu-Strangpressprofilen für höchste Stabilität
- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung



Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Max. Arbeitshöhe als	4,95	6,05	7,10
Anlegeleiter A (ca. m)	7,55		7,10
Max. Arbeitshöhe als Stehleiter	3,40	3,90	4,40
A1 (ca. m)			
Max. Leiterlänge als	4 1 7	F 20	6.40
Anlegeleiter L (m)	4,17	5,29	6,40
Max. senkrechte Höhe als	2,20	2,70	3,20
Stehleiter (m)			
untere, äußere Breite (m)	0,56	0,63	0,70
Maße, zusammengeklappt (m)	1,30 x 0,64 x	1,58 x 0,71	1,86 x 0,78 x
	0,21	x 0,21	0,21
Sprossenanzahl	4 x 4	4 x 5	4 x 6
Gewicht (kg)	15,0	18,0	22,0
Holmhöhe (mm)	60 / 70	60 / 70	60 / 70
Bestell-Nr.	42437	42438	42439*

^{*=}Bestell-Nr. 42439 mit Aluminium-Lamellengelenk