

Zarges Plattformtreppe fahrbar 45° 800mm Stufenbreite 11 Stufen

Individuell angepasste
Plattformlängen



Art. Nr.: Z40255790

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](https://www.tripin-gmbh.de/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

3.408,00 €

~~UVP 6.454,56 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 170 kg

Ausladung: 3,10 m	Stufenbreite: 0,8 m	Neigung: 45°
Senkrechte Höhe: 2,36 m	Plattformlänge: 0,6 m	Spinnen/Stufen: 11
Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges	Material: Aluminium
Kategorie: Podesttreppe	Teilbarkeit: 1x	Begehrbarkeit: einseitig
Lieferzeit: 0		

Perfekter, ergonomischer und sicherer Stand auf großer Plattform mit mobilen Einsatzmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem
- Hoher Vormontagegrad

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

Technische Daten	
Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4510
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)

Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Plattformlänge	200 bis 3000mm
Maximale Stufenbelastung	150kg



	45°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und Plattformlänge 600 mm				
Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22
Ausladung (m)	1,81	2,24	2,67	3,10	3,53	3,96
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15
Stufenbreite 600mm						
Fahrwerksbreite (mm)	1020	1020	1020	1020	1020	1020
Artikelnummer	40255764	40255766	40255768	40255770	40255772	40255774
Stufenbreite 800mm						
Fahrwerksbreite (mm)	1220	1220	1220	1220	1220	1220
Artikelnummer	40255784	40255786	40255788	40255790	40255792	40255794
Stufenbreite 1000mm						
Fahrwerksbreite (mm)	1420	1420	1420	1420	1420	1420
Artikelnummer	40255804	40255806	40255808	40255810	40255812	40255814