

Zarges Plattformtreppe fahrbar 60° 800mm Stufenbreite 15 Stufen

Individuell angepasste
Plattformlängen



Art. Nr.: Z40255734

[out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg](#)

3.824,95 €

~~UVP 7.244,24 €~~
(inkl. MwSt. zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 221.1 kg

Neigung: 60°	Stufenbreite: 0,8 m	Ausladung: 2,72 m
Senkrechte Höhe: 3,75 m	Plattformlänge: 0,6 m	Spinnen/Stufen: 15
Hersteller: Zarges	Trittform: Stufen	Material: Aluminium
Kategorie: Podesttreppe	Teilbarkeit: 1x	Begehbarkeit: einseitig

**Mobil Zugangs- oder Arbeitsplattform mit bequmem Aufstieg.
Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit
Werkzeug und häufigem Wechsel des Arbeitsplatzes.
Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und
ergonomisches Arbeiten in der Höhe.**

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Überkragende Plattform wählbar zur Überbrückung von Störkonturen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung
- Schmales Fahrwerk. Die Fahrwerksbreite ist durch zusätzliche Ballastierung auf ein Minimum reduziert

Exklusive ZARGES Vorteile:

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14122

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder

Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Abstuzsicherung (z.B Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 5250
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Plattformlänge	200 bis 3000mm
Maximale Stufenbelastung	150kg



	60°	Plattformtreppe fahrbar mit beidseitigem Handlauf und Plattformlänge 600 mm				
Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75
Ausladung (m)	1,23	1,53	1,83	2,13	2,43	2,72
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15
Stufenbreite 600mm						
Fahrwerksbreite (mm)	1020	1020	1220	1220	1420	1420
Artikelnummer	40255704	40255706	40255708	40255710	40255712	40255714

Stufenbreite 800mm						
Fahrwerksbreite (mm)	1220	1220	1220	1220	1420	1420
Artikelnummer	40255724	40255726	40255728	40255730	40255732	40255734
Stufenbreite 1000mm						
Fahrwerksbreite (mm)	1420	1420	1420	1420	1420	1420
Artikelnummer	40255744	40255746	40255748	40255750	40255752	40255754