

Zarges Podesttreppe 45° 1000mm

Stufenbreite 11 Stufen

Schnelle und einfache
Montage durch das ZARGES
Verbindungssystem mit
hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Art. Nr.: Z40155470

1.960,35 €

~~UVP 3.712,80 €~~
(inkl. MwSt., zzgl.
Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

Gewicht: 113.8 kg

Stufenbreite: 100
cm

Ausladung: 3,10 m

Senkrechte Höhe:
2,36 m

Plattformlänge: 0,6
m

Podest: ja

Neigung: 45°

Sprossen/Stufen: 11

Hersteller: Zarges

Trittform: Stufen

Teilbarkeit: 1x

Material: Aluminium

Kategorie:
Podesttreppe

Begehbarkeit: einseitig **Lieferzeit:** bis zu 10 Werktagen Lieferzeit

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg, 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

| Technische Daten | |
|--|--|
| Neigung | 45° |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4080 |
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm) | 600mm, 800mm, 1000mm |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg |
| Plattform | 200 bis 3000mm |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg |



| | | | | | | | |
|----------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07 | 1,50 | 1,93 | 2,36 | 2,79 | 3,22 | 3,65 |
| Ausladung (m) | 1,81 | 2,24 | 2,67 | 3,10 | 3,53 | 3,96 | 4,39 |
| Stufenanzahl | 5 | 7 | 9 | 11 | 13 | 15 | 17 |
| Stufenbreite 600mm | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 49,8 | 58,8 | 68,7 | 101,3 | 90,5 | 101,4 | 112,3 |
| Artikelnummer | 40155424 | 40155426 | 40155428 | 40155430 | 40155432 | 40155434 | 40155436 |
| Stufenbreite 800mm | | | | | | | |
| Gewicht (kg) | 53,2 | 63,1 | 74,1 | 107,6 | 97,7 | 109,6 | 121,5 |
| Artikelnummer | 40155444 | 40155446 | 40155448 | 40155450 | 40155452 | 40155454 | 40155456 |
| Stufenbreite 1000mm | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|---------------|----------|----------|----------|-----------------|----------|----------|----------|
| Gewicht (kg) | 56,6 | 67,5 | 79,4 | 113,8 | 104,9 | 117,7 | |
| Artikelnummer | 40155464 | 40155466 | 40155468 | 40155470 | 40155472 | 40155474 | 40155476 |