

# Zarges Podesttreppe 60° 800mm

## Stufenbreite 19 Stufen

Schnelle und einfache  
Montage durch das ZARGES  
Verbindungssystem mit  
hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z40155398

**2.534,90 €**

~~UVP 4.800,94 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10**

WERKTAGE

✔ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 117 kg

<b>Neigung:</b> 60°	<b>Ausladung:</b> 3,32 m	<b>Stufenbreite:</b> 80 cm
<b>Senkrechte Höhe:</b> 4,75 m	<b>Podest:</b> ja	<b>Plattformlänge:</b> 0,6 m
<b>Sprossen/Stufen:</b> 19	<b>Trittform:</b> Stufen	<b>Hersteller:</b> Zarges
<b>Teilbarkeit:</b> 1x	<b>Material:</b> Aluminium	<b>Kategorie:</b> Podesttreppe
<b>Begehbarkeit:</b> einseitig	<b>Lieferzeit:</b> 0	

---

## Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

### Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

<b>Technische Daten</b>	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm, 800mm, 1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Plattform	200 bis 3000mm
Maximale Stufenbelastung	150kg



Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75	4
Ausladung (m)	1,23	1,53	1,83	2,13	2,43	2,72	3
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15	17
Stufenbreite 600mm							
Gewicht (kg)	46,8	52,8	76,1	74,6	82,4	98,0	9
Artikelnummer	40155364	40155366	40155368	40155370	40155372	40155374	4
Stufenbreite 800mm							
Gewicht (kg)	49,6	56,3	80,5	79,9	88,4	104,8	1
Artikelnummer	40155384	40155386	40155388	40155390	40155392	40155394	4
Stufenbreite 1000mm							
Gewicht (kg)	52,7	60,2	85,0	85,1	94,4	111,6	1
Artikelnummer	40155404	40155406	40155408	40155410	40155412	40155414	4