

# Zarges Podesttreppe 60° 800mm

## Stufenbreite 5 Stufen

Schnelle und einfache  
Montage durch das ZARGES  
Verbindungssystem mit  
hohem Vormontagegrad



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z40155384

**1.187,50 €**

~~UVP 2.249,10 €~~  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 49.8 kg

**Plattformlänge:** 0,6  
m

**Senkrechte Höhe:** 1,25 m

**Ausladung:** 1,23 m

**Neigung:** 60°

**Stufenbreite:** 80 cm

**Podest:** ja

**Sprossen/Stufen:** 5

**Hersteller:** Zarges

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:**  
Podesttreppe

---

|                                    |                                                      |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <b>Begehrbarkeit:</b><br>einseitig | <b>Lieferzeit:</b> bis zu 10<br>Werkstage Lieferzeit |
|------------------------------------|------------------------------------------------------|

## Individuelle Anpassungsmöglichkeiten

- 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Montageelement Stützschenkel für den Einsatz als freistehende Arbeitsbühne
- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Holme aus hochfesten Alu-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montage
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad
- Nicht nach DIN 1055 und DIN 18065 zugelassen (Wohngebäude Treppen)
- Entspricht DIN EN ISO 14 122

## Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen

**Technische Daten**

|                                        |                                                                            |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Neigung                                | 60°                                                                        |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 4750                                                               |
| Stufenbelag                            | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)                      | 600mm, 800mm, 1000mm                                                       |
| Zulässige Gesamtbelastung              | 300kg                                                                      |
| Plattform                              | 200 bis 3000mm                                                             |
| Maximale Stufenbelastung               | 150kg                                                                      |



|                     |                 |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,25            | 1,75     | 2,25     | 2,75     | 3,25     | 3,75     | 4,25     |
| Ausladung (m)       | 1,23            | 1,53     | 1,83     | 2,13     | 2,43     | 2,72     | 3,02     |
| Stufenanzahl        | 5               | 7        | 9        | 11       | 13       | 15       | 17       |
| Stufenbreite 600mm  |                 |          |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 46,8            | 52,8     | 76,1     | 74,6     | 82,4     | 98,0     | 99,6     |
| Artikelnummer       | 40155364        | 40155366 | 40155368 | 40155370 | 40155372 | 40155374 | 40155376 |
| Stufenbreite 800mm  |                 |          |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 49,6            | 56,3     | 80,5     | 79,9     | 88,4     | 104,8    | 106,4    |
| Artikelnummer       | <b>40155384</b> | 40155386 | 40155388 | 40155390 | 40155392 | 40155394 | 40155396 |
| Stufenbreite 1000mm |                 |          |          |          |          |          |          |

---

|               |          |          |          |          |          |          |          |
|---------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Gewicht (kg)  | 52,7     | 60,2     | 85,0     | 85,1     | 94,4     | 111,6    |          |
| Artikelnummer | 40155404 | 40155406 | 40155408 | 40155410 | 40155412 | 40155414 | 40155416 |