

# Zarges Treppe 45° 1000mm Stufenbreite 5 Stufen

Treppe mit einem Handlauf -  
Einseitiger Handlauf nach  
DIN EN ISO 14 122 Pflicht



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)  
Image not found or type unknown

Art. Nr.: Z40055344

**714,80 €**

**UVP 1.353,74 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 34.2 kg

**Ausladung:** 1,14 m

**Podest:** nein

**Stufenbreite:** 100 cm

**Senkrechte Höhe:** 1,07 m

**Neigung:** 45°

**Sprossen/Stufen:** 5

**Hersteller:** Zarges

**Trittform:** Stufen

**Teilbarkeit:** 1x

**Material:** Aluminium

**Kategorie:** Treppe

**Lieferzeit:** 0

## Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

### Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

### Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

### Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

| Technische Daten                       |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Neigung                                | 45°          |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4080 |

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stufenbelag               | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)         | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Stufentiefe (mm)          | 175mm                                                                      |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung  | 150kg                                                                      |



|                     |                 |          |          |          |          |          |          |
|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07            | 1,50     | 1,93     | 2,36     | 2,79     | 3,22     | 3,65     |
| Ausladung (m)       | 1,14            | 1,57     | 2,00     | 2,47     | 2,90     | 3,33     | 3,76     |
| Stufenanzahl        | 5               | 7        | 9        | 11       | 13       | 15       | 17       |
| Stufenbreite 600mm  |                 |          |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 29,4            | 38,7     | 52,6     | 61,5     | 70,3     | 81,1     | 91,9     |
| Artikelnummer       | 40055244        | 40055246 | 40055248 | 40055250 | 40055252 | 40055254 | 40055256 |
| Stufenbreite 800mm  |                 |          |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 31,8            | 42,1     | 56,9     | 66,8     | 76,5     | 88,3     | 99,1     |
| Artikelnummer       | 40055264        | 40055266 | 40055268 | 40055270 | 40055272 | 40055274 | 40055276 |
| Stufenbreite 1000mm |                 |          |          |          |          |          |          |
| Gewicht (kg)        | 34,2            | 45,4     | 61,2     | 72,0     | 82,7     | 95,5     | 108,3    |
| Artikelnummer       | <b>40055344</b> | 40055346 | 40055348 | 40055350 | 40055352 | 40055354 | 40055356 |