

# Zarges Treppe 45° 800mm Stufenbreite 19 Stufen

Treppe mit einem Handlauf -  
 Einseitiger Handlauf nach  
 DIN EN ISO 14 122 Pflicht



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z40055278

**2.151,10 €**

**~~UVP 4.074,08 €~~**  
 (inkl. MwSt., zzgl.  
 Versandkosten)

**LIEFERZEIT: 9 -10**

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 109.4 kg

|                            |                            |                                |
|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|
| <b>Ausladung:</b> 4,19 m   | <b>Stufenbreite:</b> 80 cm | <b>Senkrechte Höhe:</b> 4,08 m |
| <b>Neigung:</b> 45°        | <b>Podest:</b> nein        | <b>Sprossen/Stufen:</b> 19     |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Hersteller:</b> Zarges  | <b>Teilbarkeit:</b> 1x         |
| <b>Material:</b> Aluminium | <b>Kategorie:</b> Treppe   | <b>Lieferzeit:</b> 0           |

## Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf - Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

### Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

### Weitere Optionen

- Einhängkonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

### Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

| Technische Daten                       |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Neigung                                | 45°          |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 4080 |

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stufenbelag               | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)         | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Stufentiefe (mm)          | 175mm                                                                      |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung  | 150kg                                                                      |



|                     |          |          |          |          |          |          |   |
|---------------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|---|
| Senkrechte Höhe (m) | 1,07     | 1,50     | 1,93     | 2,36     | 2,79     | 3,22     | 3 |
| Ausladung (m)       | 1,14     | 1,57     | 2,00     | 2,47     | 2,90     | 3,33     | 3 |
| Stufenanzahl        | 5        | 7        | 9        | 11       | 13       | 15       | 1 |
| Stufenbreite 600mm  |          |          |          |          |          |          |   |
| Gewicht (kg)        | 29,4     | 38,7     | 52,6     | 61,5     | 70,3     | 81,1     | 9 |
| Artikelnummer       | 40055244 | 40055246 | 40055248 | 40055250 | 40055252 | 40055254 | 4 |
| Stufenbreite 800mm  |          |          |          |          |          |          |   |
| Gewicht (kg)        | 31,8     | 42,1     | 56,9     | 66,8     | 76,5     | 88,3     | 1 |
| Artikelnummer       | 40055264 | 40055266 | 40055268 | 40055270 | 40055272 | 40055274 | 4 |
| Stufenbreite 1000mm |          |          |          |          |          |          |   |
| Gewicht (kg)        | 34,2     | 45,4     | 61,2     | 72,0     | 82,7     | 95,5     | 1 |
| Artikelnummer       | 40055344 | 40055346 | 40055348 | 40055350 | 40055352 | 40055354 | 4 |