Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppe 45° 800mm Stufenbreite 5 Stufen

Treppe mit einem Handlauf -Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht



out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

Art. Nr.: Z40055264

680,10 €

UVP 1.288,06 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 31.8 kg

Stufenbreite: 80 cm Podest: nein Ausladung: 1,14 m

Neigung: 45° Senkrechte Höhe: 1,07 m Sprossen/Stufen: 5

Hersteller: Zarges **Trittform:** Stufen **Teilbarkeit:** 1x

Material: Aluminium Kategorie: Treppe Lieferzeit: 0

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

• Verschiedene Neigungen: 45° für bequemen Aufstieg

Seite Art. Nr.: Z40055264 | Zarges Treppe 45° 800mm Stufenbreite 5 29.10.2025

Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Technische Daten	
Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 4080

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)		
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm		
Stufentiefe (mm)	175mm		
Zulässige Gesamtbelastung	300kg		
Maximale Stufenbelastung	150kg		



Senkrechte Höhe (m)	1,07	1,50	1,93	2,36	2,79	3,22		
Ausladung (m)	1,14	1,57	2,00	2,47	2,90	3,33		
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15		
Stufenbreite 600mm								
Gewicht (kg)	29,4	38,7	52,6	61,5	70,3	81,1		
Artikelnummer	40055244	40055246	40055248	40055250	40055252	40055254		
Stufenbreite 800mm								
Gewicht (kg)	31,8	42,1	56,9	66,8	76,5	88,3		
Artikelnummer	40055264	40055266	40055268	40055270	40055272	40055274		
Stufenbreite 1000mm								
Gewicht (kg)	34,2	45,4	61,2	72,0	82,7	95,5		
Artikelnummer	40055344	40055346	40055348	40055350	40055352	40055354		