Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppe 60° 1000m Stufenbreite 11 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

1.275,75 €

Art. Nr.: Z40055330

UVP 2.416,18 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

⊘SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 58 kg

Neigung: 60°	Senkrechte Höhe: 2,75 m	Ausladung: 1,70 m Sprossen/Stufen: 11		
Stufenbreite: 100 cm	Podest: nein			
Trittform: Stufen	Hersteller: Zarges	Teilbarkeit: 1x		
Material: Aluminium	Kategorie: Treppe	Lieferzeit: 0		

Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

Seite Art. Nr.: Z40055330 | Zarges Treppe 60° 1000m Stufenbreite 29.10.2025 11 Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14
 122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

Exklusive Zarges Vorteile

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Weitere Optionen

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

Hinweis:

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Technische Daten				
Neigung	60°			

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750		
Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)		
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm		
Stufentiefe (mm)	175mm		
Zulässige Gesamtbelastung	300kg		
Maximale Stufenbelastung	150kg		



Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75		
Ausladung (m)	0,79	1,08	1,37	1,70	1,99	2,28		
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15		
Stufenbreite 600mm								
Artikelnummer	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214		
Stufenbreite 800mm								
Artikelnummer	40055224	40055226	40055228	40055230	40055232	40055234		
Stufenbreite 1000mm								
Artikelnummer	40055324	40055326	40055328	40055330	40055332	40055334		

^{*}bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen