Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

# Zarges Treppe 60° 1000m Stufenbreite 7 Stufen

Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse



out/pictures/generated/product/1/653\_500 90/zarg

888,95 €

Art. Nr.: Z40055326

**UVP 1.683,61 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

Gewicht: 39.6 kg

Stufenbreite: 100 cm Senkrechte Höhe: 1,75 m Neigung: 60°

Podest: nein Ausladung: 1,08 m Sprossen/Stufen: 7

Trittform: Stufen **Teilbarkeit:** 1x **Hersteller:** Zarges

Lieferzeit: 0 **Material:** Aluminium **Kategorie:** Treppe

## Ortsfester Zugang zu Gebäuden und Maschinen

- Verschiedene Neigungen: 60° für beengte Platzverhältnisse
- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm

Seite Art. Nr.: Z40055326 | Zarges Treppe 60° 1000m Stufenbreite 7 29.10.2025 Stufen

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost(R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Treppe mit einem Handlauf Einseitiger Handlauf nach DIN EN ISO 14
  122 Pflicht
- Achtung: Nicht nach DIN 1055 und DIN18 065 zugelassen (Wohngebäude-Treppen)

### **Exklusive Zarges Vorteile**

- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe
- Holme aus hochfesten Aluminium-Strangpressprofilen mit Schraubkanälen für flexible Montageoptionen
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

#### **Weitere Optionen**

- Einhängekonsolen, Hakensatz und Auflagewinkel um das Produkt abnehmbar in eine Befestigung zu integrieren
- Kunststoffauflage für Bodenkonsole zur schnellen bodenseitigen Entfernung des Produkts
- Auf Wunsch elektrisch ableitfähige Ausführung

#### **Hinweis:**

Zweiter Handlauf gegen Mehrpreis

Technische Daten	
Neigung	60°
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 4750

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)		
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm		
Stufentiefe (mm)	175mm		
Zulässige Gesamtbelastung	300kg		
Maximale Stufenbelastung	150kg		



Senkrechte Höhe (m)	1,25	1,75	2,25	2,75	3,25	3,75			
Ausladung (m)	0,79	1,08	1,37	1,70	1,99	2,28			
Stufenanzahl	5	7	9	11	13	15			
Stufenbreite 600mm									
Artikelnummer	40055204	40055206	40055208	40055210	40055212	40055214			
Stufenbreite 800mm									
Artikelnummer	40055224	40055226	40055228	40055230	40055232	40055234			
Stufenbreite 1000mm									
Artikelnummer	40055324	40055326	40055328	40055330	40055332	40055334			
-		-							

<sup>\*</sup>bei beidseitigem Handlauf Klemmhebel zweifach bestellen