

# Zarges Treppenpodest 45° 600mm

## Stufenbreite 2 Stufen

Kompakte Arbeitsplattform  
mit bequmem Aufstieg



Art. Nr.: Z40855520

[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)  
Image not found or type unknown

**830,90 €**

~~UVP 1.573,66 €~~  
(inkl. MwSt. zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✔ SOFORT LIEFERBAR

**Gewicht:** 26.8 kg

|                              |                               |                            |
|------------------------------|-------------------------------|----------------------------|
| <b>Neigung:</b> 45°          | <b>Ausladung:</b> 0,87 m      | <b>Stufenbreite:</b> 0,6 m |
| <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m | <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,4 m | <b>Standhöhe:</b> 0,4 m    |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,40 m   | <b>Sprossen/Stufen:</b> 2     | <b>Trittform:</b> Stufen   |
| <b>Hersteller:</b> Zarges    | <b>Material:</b> Aluminium    | <b>Kategorie:</b> Treppe   |
| <b>Lieferzeit:</b> 0         |                               |                            |

**Kompakte Arbeitsplattform mit bequmem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung ( für schnellen**

---

**Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.**

**Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:**

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

**Exklusive ZARGES Vorteile**

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

| Technische Daten                       |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Neigung                                | 45°          |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 400 bis 1500 |

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stufenbelag               | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)         | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung  | 150kg                                                                      |
| Plattformlängen (mm)      | 200 bis 2000                                                               |



|                     |                 |          |          |          |
|---------------------|-----------------|----------|----------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,40            | 0,60     | 0,80     | 0,99     |
| Ausladung (m)       | 0,87            | 1,07     | 1,27     | 1,47     |
| Stufenanzahl        | 2               | 3        | 4        | 5        |
| Stufenbreite 600mm  |                 |          |          |          |
| Artikelnummer       | <b>40855520</b> | 40855521 | 40855522 | 40855523 |
| Stufenbreite 800mm  |                 |          |          |          |
| Artikelnummer       | 40855524        | 40855525 | 40855526 | 40855527 |
| Stufenbreite 1000mm |                 |          |          |          |
| Artikelnummer       | 40855528        | 40855529 | 40855530 | 40855531 |