Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppenpodest 60° 1000mm Stufenbreite 4 Stufen

Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Art. Nr.: Z40855550

1.039,00 €

UVP 1.967,78 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 71 kg

Plattformlänge: 0,4	Ausladung: 1,06 m	Senkrechte Höhe: 1,00	
m	Addiddigi 1,00 m	m	
Stufenbreite: 1,0 m	Neigung: 60°	Standhöhe: 1,0 m	
Arbeitshöhe: 3,0 m	Sprossen/Stufen: 4	Hersteller: Zarges	
Trittform: Stufen	Material:	Kategorie: Treppe	
	Aluminium		
Lieferzeit: 0			

Seite Art. Nr.: Z40855550 | Zarges Treppenpodest 60° 1000mm 29.10.2025

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes). Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten			
Neigung	60°		
Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung	500 bis 1500		

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)	
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm	
Zulässige Gesamtbelastung	300kg	
Maximale Stufenbelastung	150kg	
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000	



Senkrechte Höhe (m)	0,50	0,75	1,00		
Ausladung (m)	0,77	0,91	1,06		
Stufenanzahl	2	3	4		
Stufenbreite 600mm					
Artikelnummer	40855540	40855541	40855542		
Stufenbreite 800mm					
Artikelnummer	40855544	40855545	40855546		
Stufenbreite 1000mm					
Artikelnummer	40855548	40855549	40855550		