

# Zarges Treppenpodest 60° 600mm

## Stufenbreite 3 Stufen

Ideal geeignet für länger  
andauernde Arbeiten, auch  
mit Werkzeug.



out/pictures/generated/product/1/653\_500\_90/zarg

Art. Nr.: Z40855541

**896,50 €**

**UVP 1.697,89 €**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 12 -14

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 61.3 kg

|                            |                              |                                |
|----------------------------|------------------------------|--------------------------------|
| <b>Stufenbreite:</b> 0,6 m | <b>Standhöhe:</b> 0,75 m     | <b>Neigung:</b> 60°            |
| <b>Ausladung:</b> 0,91 m   | <b>Plattformlänge:</b> 0,4 m | <b>Senkrechte Höhe:</b> 0,75 m |
| <b>Arbeitshöhe:</b> 2,75 m | <b>Sprossen/Stufen:</b> 3    | <b>Hersteller:</b> Zarges      |
| <b>Trittform:</b> Stufen   | <b>Material:</b> Aluminium   | <b>Kategorie:</b> Treppe       |
| <b>Lieferzeit:</b> 0       |                              |                                |

**Kompakte Arbeitsplattform mit bequmem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung ( für schnellen Wechsel des Arbeitsplatzes).Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.**

### **Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:**

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

### **Exklusive ZARGES Vorteile**

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

| <b>Technische Daten</b>                |              |
|----------------------------------------|--------------|
| Neigung                                | 60°          |
| Senkrechte Höhen (mm) bei 60°- Neigung | 500 bis 1500 |

|                           |                                                                            |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Stufenbelag               | Aluminium gerieft (R10)<br>Stahl-Gitterrost (R12)<br>Stahl-Lochblech (R13) |
| Stufenbreite (mm)         | 600mm,800mm,1000mm                                                         |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg                                                                      |
| Maximale Stufenbelastung  | 150kg                                                                      |
| Plattformlängen (mm)      | 200 bis 2000                                                               |



|                     |          |                 |          |
|---------------------|----------|-----------------|----------|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,50     | 0,75            | 1,00     |
| Ausladung (m)       | 0,77     | 0,91            | 1,06     |
| Stufenanzahl        | 2        | 3               | 4        |
| Stufenbreite 600mm  |          |                 |          |
| Artikelnummer       | 40855540 | <b>40855541</b> | 40855542 |
| Stufenbreite 800mm  |          |                 |          |
| Artikelnummer       | 40855544 | 40855545        | 40855546 |
| Stufenbreite 1000mm |          |                 |          |
| Artikelnummer       | 40855548 | 40855549        | 40855550 |