Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Treppenpodest 45° 1000mm Stufenbreite 2 Stufen

Kompakte Arbeitsplattform
mit bequemem Aufstieg

Art. Nr.: Z40855528

out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg

876,15 €

~~**UVP 1.659,34 €**~~
(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14 WERKTAGE
SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 30.1 kg

Stufenbreite: 1,0 m	**Ausladung:** 0,87 m	**Standhöhe:** 0,4 m
Plattformlänge: 0,4 m	**Neigung:** 45°	**Senkrechte Höhe:** 0,4 m
Arbeitshöhe: 2,4 m	**Sprossen/Stufen:** 2	**Hersteller:** Zarges
Trittform: Stufen	**Material:** Aluminium	**Kategorie:** Treppe
Lieferzeit: 0		

Kompakte Arbeitsplattform mit bequemem Aufstieg. Wählbar zwischen stationärer oder mobiler Ausführung (für schnellen

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Wechsel des Arbeitsplatzes).Ideal geeignet für länger andauernde Arbeiten, auch mit Werkzeug.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600mm, 800mm oder 1000mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft(R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Fahrwerk optional in elektrisch ableitfähiger Ausführung zur Vermeidung von elektrostatischer Aufladung
- Konfigurierbar bis 1500mm senkrechte Höhe (Ab 1000mm mit Quertraverse für einen stabilen Stand)
- Montageelemente: Auflage ohne Rad oder als stationäres Arbeitspodest mit Bodenkonsolen wählbar

Exklusive ZARGES Vorteile

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das Zarges Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Technische Daten	
Neigung	45°
Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung	400 bis 1500

Tripin GmbH
Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen
Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263
E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stufenbelag	Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13)
Stufenbreite (mm)	600mm,800mm,1000mm
Zulässige Gesamtbelastung	300kg
Maximale Stufenbelastung	150kg
Plattformlängen (mm)	200 bis 2000

Senkrechte Höhe (m)	0,40	0,60	0,80	0,99
Ausladung (m)	0,87	1,07	1,27	1,47
Stufenanzahl	2	3	4	5
Stufenbreite 600mm				
Artikelnummer	40855520	40855521	40855522	40855523
Stufenbreite 800mm				
Artikelnummer	40855524	40855525	40855526	40855527
Stufenbreite 1000mm				
Artikelnummer	**40855528**	40855529	40855530	40855531