Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges Überstieg 60° 800mm Stufenbreite 6 Stufen

Individuell angepasste Plattformlängen



Art. Nr.: Z40355915

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

2.013,90 €

UVP 3.814,19 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 12 -14

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 83.5 kg

| Lichte Höhe: 1,38 m | Ausladung: 2,20 m | Stufenbreite: 0,8 m |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------|
| Senkrechte Höhe: 1,38 m | Plattformlänge: 0,6 m | Neigung: 60° |
| Sprossen/Stufen: 6 | Hersteller: Zarges | Trittform: Stufen |
| Material: Aluminium | Kategorie: Überstieg | Lieferzeit: 0 |

Seite

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Stationäre oder fahrbare Plattform zur Überbrückung von Hindernissen oder als Arbeitsplattform mit beidseitigem Zugang. Großflächige Plattform mit Geländer für sicheres und ergonomisches Arbeiten in der Höhe.

Individuelle Anpassungsmöglichkeiten:

- Wahlweise Stufenbreiten 600, 800 oder 1000 mm
- Stufen- und Plattformbelag serienmäßig aus Aluminium gerieft (R10)
- Wahlweise auch als Stahl-Gitterrost (R12) und Stahl-Lochblech (R13) für bessere Rutschfestigkeit erhältlich
- Individuell angepasste Plattformlängen
- Optional mit Fahrwerk für mobilen Einsatz

Exklusive ZARGES Vorteile:

- Individuelle Geländerkonfiguration an der Plattform, optional mit Schwenktüre oder Fallschranke
- Maximale Flexibilität durch optional ohne Werkzeug abnehmbare Handläufe und Geländer
- Schnelle und einfache Montage durch das ZARGES Verbindungssystem mit hohem Vormontagegrad

Hinweis

Entspricht DIN EN ISO 14 122

Wir empfehlen, das Produkt gemäß dem Produktsicherheitsgesetz (ProdSG) mit beidseitigem Handlauf und bei Treppen mit Plattformen oder Wartungsbühnen mit einer umlaufenden Abstutzsicherung (z.B Geländer) auszustatten. Werden Handläufe oder Geländer nicht gewünscht, muss der Betreiber für ausreichende vorschriftsmäßige Absicherung sorgen

Technische Daten

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

| Neigung | 60° | | |
|--|--|--|--|
| Senkrechte Höhen (mm) bei 45°- Neigung | 380 bis 2630 mm | | |
| Stufenbelag | Aluminium gerieft (R10) Stahl-Gitterrost (R12) Stahl-Lochblech (R13) | | |
| Stufenbreite (mm) | 600mm, 800mm, 1000mm | | |
| Zulässige Gesamtbelastung | 300kg | | |
| Plattformlänge | 200 bis 3000mm | | |
| Maximale Stufenbelastung | 150kg | | |



Updatetest Testshop

Updatetest Testshop

| | 60° | Überstieg ortsfest mit einseitigem Handlauf und einem Geländer, Plattformlänge 600 mm | | | | | | |
|------------------------|----------|--|----------|----------|----------|----------|--|--|
| Senkrechte Höhe (m) | 0,88 | 1,13 | 1,38 | 1,63 | 1,88 | 2,13 | | |
| Ausladung (m) | 1,62 | 1,91 | 2,20 | 2,49 | 2,78 | 3,07 | | |
| Stufenanzahl | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | |
| Stufenbreite 600mm | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 40355903 | 40355904 | 40355905 | 40355906 | 40355907 | 40355908 | | |
| Stufenbreite 800mm | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 40355913 | 40355914 | 40355915 | 40355916 | 40355917 | 40355918 | | |
| Stufenbreite 1000mm | | | | | | | | |
| Artikelnummer | 40355923 | 40355924 | 40355925 | 40355926 | 40355927 | 40355928 | | |