Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

## Zarges Vollkunststoff-Anlegeleiter EFA L 6 Sprossen

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

326,50 €

Art. Nr.: Z41251

**UVP 618,32 €** (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

**WERKTAGE** 

**SOFORT LIEFERBAR** 

**Gewicht:** 5.6 kg

Arbeitshöhe: 2,80 m Standhöhe: 1,08 m Leiterlänge: 1,92 m

Hersteller: Zarges Sprossen/Stufen: 6 **Trittform:** Sprossen

**Teilbarkeit:** 1x **Material:** Kunststoff Kategorie: Anlegeleiter

## Die Sicherheits-Anlegeleiter für den schnellen Einsatz in chemischem oder elektrischem Umfeld

• Holme und Sprossen (30 mm × 30 mm) aus glasfaserverstärktem Kunststoff für besonders hohe chemische Beständigkeit

Art. Nr.: Z41251 | Zarges Vollkunststoff-Anlegeleiter EFA L 6 29.10.2025 Seite Sprossen

Updatetest Testshop
Updatetest Testshop

- Erfüllt die Hochspannungsprüfung für Leitern aus isolierendem Material nach DIN EN 61478 bzw. VDE 0682 Abschnitt 6.5 Kategorie 1/30 KV
- Alterungsbeständigkeit nach DIN EN ISO 4892-2
- Geeignet für Arbeiten unter Spannung (1.000 V AC, 1.500 V DC)
- Äußere Breite: 420 mm besonders standsicher

## Hinweis

Bestell-Nr. 41255 nach DIN EN 131-1 mit Quertraverse







Leiterlänge L (m)	1,92	2,99	4,16
Arbeitshöhe A (ca. m)	2,80	3,85	4,95
Holmhöhe (mm)	58	58	58
Stufenanzahl	6	10	14
Quertraverse (m)	-	-	0,90
Gewicht (kg)	5,6	8,6	12,4
Bestell-Nr.	41251	41253	41255