Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges fahrbare Podestleiter ZAP Safemaster Plus S klappbar

Arbeitshöhe bis zu 5,10m

Art. Nr.: 26-OX



out/pictures/generated/product/1/653 500 90/zarg

Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop Updatetest Testshop

(1)

ab 1.535,85 €

(inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

SOFORT LIEFERBAR

BG Bau gefördert

Plattformbreite: 0,63 m Plattformlänge: 0,6 m Trittform: Stufen

Hersteller: Zarges Teilbarkeit: 1x Material: Aluminium

Kategorie: Podestleiter **Begehbarkeit:** einseitig

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Die flexible Kommissionierlösung für den Einsatz an Regalen mit hoher Mobilität, kompaktem Klappmaß und großer Ablage

- Stufen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Große Kommissionierablage
- Aluminium-Arbeitsplattform, ca. 600 mm × 630 mm, mit dreiseitigem Sicherheitsgeländer
- 80 mm tiefe Stufen mit ZARGES Safer Step Technology
- Entspricht der neuen europäischen Norm DIN EN 131-7
- Steigteil mit Quertraverse, Stützteil mit Fahrbalken, Laufrollen mit Feststellvorrichtung (Ø 160 mm)
- Schmales Fahrwerk mit Ballastierung auf Anfrage
- Durch Scharniere in beiden Diagonalstreben lässt sich diese Leiter komfortabel zusammenklappen und raumsparend abstellen


Hinweis

Beim Einsatz im Außenbereich von Bestell-Nr. 41207 und 41209 sind 4 Ballastgewichte (Bestell-Nr. 42912) erforderlich Ballastgewichte nicht im Lieferumfang enthalten









| Arbeitshöhe A (m) | 3,00 | 3,30 | 3,60 | 3,80 | 4,10 | 4,60 | 5,10 |
|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| Plattformhöhe P (m) | 1,00 | 1,30 | 1,60 | 1,80 | 2,10 | 2,60 | 3,10 |

Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Updatetest Testshop Updatetest Testshop

| Höhe inkl. Geländer (m) | 2,00 | 2,30 | 2,60 | 2,80 | 3,10 | 3,60 | 4,10 |
|-----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Stufenanzahl enschl. Plattform | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 12 |
| Ausladung (m) | 1,25 | 1,40 | 1,50 | 1,65 | 1,80 | 2,10 | 2,40 |
| Breite Fahrbalken (m) | 1,09 | 1,09 | 1,29 | 1,29 | 1,69 | 1,88 | 1,88 |
| Breite Quertraverse (m) | - | _ | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,40 | 1,80 |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm) | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/58 | 73/73 | 73/73 |
| Gewicht (kg) | 42,0 | 43,0 | 47,0 | 50,6 | 55,0 | 61,0 | 65,8 |
| Bestell-Nr. | 41201 | 41202 | 41203 | 41204 | 41205 | 41207 | 41209 |