Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter **EFAmix S in GFK-Mischbauweise 7 Stufen**

Praktische Ablageschale aus Aluminium für Kleinteile und Werkzeuge

out/pictures/generated/product/1/653 500 90/2394

Art. Nr.: Z40435

426,75 €

UVP 808,25 € (inkl. MwSt., zzgl. Versandkosten)

LIEFERZEIT: 9 -10

WERKTAGE

SOFORT LIEFERBAR

Gewicht: 10 kg

Standhöhe: 1,60 m **Arbeitshöhe:** 3,60 m **Leiterlänge:** 2,40 m

Trittform: Stufen Hersteller: Zarges Sprossen/Stufen: 7

Material: Kunststoff Teilbarkeit: 1x Kategorie: Stehleiter

Begehbarkeit: einseitig

Die Sicherheitsleiter für Spezialeinsätze in der chemischen und pharmazeutischen Industrie, Elektrizitäts-, Gas- und

Art. Nr.: Z40435 | Zarges gebördelte Kunststoff-Stehleiter Seite 29.10.2025 Holtener Marktplatz 18 - 20, 46147 Oberhausen

Telefon: 0208 - 69801265 | Telefax: 0208 - 69801263

E-Mail: stinski@tripin-gmbh.de

Wasserwerken

- 80 mm tiefe Leichtmetall-Stufen mit rutschfester Riffelung
- Für Arbeiten an Elektroanlagen durch isolierende Holme aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- Sicherheitsplattform (250 mm x 250 mm)
- Sicheres Ablegen von Zubehör und Werkzeug in Kunststoff-Ablageschale
- Zusammengeklappt nur 88 mm tief
- Stufen aus Alu-Strangpressprofil









| Leiterlänge L (m) | 1,40 | 1,65 | 1,90 | 2,15 | 2,40 |
|---------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Plattformhöhe P (m) | 0,68 | 0,91 | 1,14 | 1,37 | 1,60 |
| Arbeitshöhe A (ca. m) | 2,70 | 2,90 | 3,15 | 3,35 | 3,60 |
| untere, äußere Breite (m) | 0,42 | 0,44 | 0,47 | 0,49 | 0,52 |
| Holmhöhe Steig-/Stützteil (mm) | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 | 50/50 |
| Stufenanzahl einschl. Plattform | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Gewicht (kg) | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 |
| Bestell-Nr. | 40431 | 40432 | 40433 | 40434 | 40435 |