

## Zarges gebördelte Stehleiter, eloxiert Saferstep B 2x10 Stufen

Die komfortable TOP Stufen-  
Stehleiter mit dem Plus an  
Sicherheit



[out/pictures/generated/product/1/653\\_500\\_90/zarg](https://www.zarges.com/out/pictures/generated/product/1/653_500_90/zarg)

Art. Nr.: Z41310

UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop  
UpdateTestshop

(2 Bewertungen)

**475,00 €**

**~~UVP 899,64 €~~**  
(inkl. MwSt., zzgl.  
Versandkosten)

**LIEFERZEIT:** 9 -10

WERKTAGE

✓ **SOFORT LIEFERBAR**

**Gewicht:** 16.4 kg

**Standhöhe:** 2,15 m

**Arbeitshöhe:** 4,15 m

**Leiterlänge:** 2,83 m

**Sprossen/Stufen:** 10

**Trittform:** Stufen

**Hersteller:** Zarges

**Teilbarkeit:** 2x **Material:** Aluminium **Kategorie:** Stehleiter  
**Begehrbarkeit:** zweiseitig

## Die komfortable TOP Stufen-Stehleiter mit dem Plus an Sicherheit

- Sprossen-Holm-Verbindung durch hochfeste ZARGES Qualitätsbördelung
- Stufen und Holme aus Alu-Strangpressprofilen
- Scharniere aus Aluminium Druckguss
- Auswechselbare 2-Komponenten-Kunststoffschuhe für rutsicheren Stand und zugleich festen Sitz im Holm
- Spreizsicherung durch hochfeste Perlongurte
- Z600 Stufe mit ZARGES Safer Step Technology, 80 mm tief
- Holme abriebfest eloxiert
- Maximale Arbeitshöhen durch 280 mm hohen Antritt



|                          |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Arbeitshöhe<br>A (ca. m) | 2,30 | 2,55 | 2,80 | 3,05 | 3,30 | 3,60 | 4,15 | 4,65 | 5,20 | 5,70 |
| Leiterlänge L<br>(m)     | 0,88 | 1,15 | 1,42 | 1,70 | 1,98 | 2,27 | 2,83 | 3,39 | 3,95 | 4,51 |

|                                          |       |       |       |       |       |       |              |       |       |       |
|------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------|-------|-------|-------|
| senkrechte<br>Leiterhöhe<br>(ca. m)      | 0,80  | 1,06  | 1,32  | 1,58  | 1,84  | 2,10  | 2,62         | 3,15  | 3,67  | 4,21  |
| untere,<br>äußere<br>Breite (m)          | 0,44  | 0,47  | 0,50  | 0,53  | 0,56  | 0,59  | 0,65         | 0,71  | 0,77  | 0,83  |
| Holmhöhe<br>Steig-<br>/Stützteil<br>(mm) | 68    | 68    | 68    | 68    | 68    | 68    | 68           | 68    | 68    | 68    |
| Stufenanzahl<br>einschl.<br>Plattform    | 2x3   | 2x4   | 2x5   | 2x6   | 2x7   | 2x8   | 2x10         | 2x12  | 2x14  | 2x16  |
| Gewicht (kg)                             | 4,6   | 6,1   | 7,6   | 9,3   | 10,9  | 12,7  | 16,4         | 20,3  | 24,4  | 28,8  |
| Bestell-Nr.                              | 41303 | 41304 | 41305 | 41306 | 41307 | 41308 | <b>41310</b> | 41312 | 41314 | 41316 |